

1. Заполните пропуск в Spring @ExceptionHandler:

```
return new ResponseEntity<>(errorBody, _____);
```

Вместо пропуска нужно вставить:

- A. HttpMethod.GET
- B. MediaType.JSON
- C. HttpStatus.BAD_REQUEST**
- D. ErrorCode

Пояснение: ResponseEntity принимает HTTP-статус в качестве второго параметра.

2. Теория

Какой статус наиболее корректно вернуть при ошибке валидации входных данных?

- A. 200 OK
- B. 500 Internal Server Error
- C. 400 Bad Request**
- D. 404 Not Found

Пояснение: Ошибка валидации — это ошибка клиента, а не сервера.

3. Что НЕ рекомендуется возвращать в REST ошибке в Java-приложении?

- A. timestamp
- B. error code
- C. stack trace**
- D. path

Пояснение: Stack trace раскрывает внутренности приложения и может быть использован злоумышленниками.

4. Какой из форматов предпочтителен для REST ответа в Spring?

- A. HTML
- B. Properties
- C. XML
- D. JSON**

Пояснение: JSON — стандартный формат для REST API.

5. Что делает поле path в REST-ошибке?

- A. Указывает, кто вызвал ошибку
- B. Записывает стек вызовов
- C. Показывает URL эндпоинта, где произошла ошибка**
- D. Указывает тип контента

Пояснение: Поле path делает диагностику прозрачнее и упрощает поиск проблем при аудите логов.