

## Configurazione di Zend Framework su distribuzioni Ubuntu/Debian

[munite di servizio XAMPP precedentemente configurato in /opt/lampp]

1. Scarica **Zend Framework 1.12.18 Full Package** al link <http://framework.zend.com/downloads/latest>
2. Estrai la cartella in una posizione a piacere  
[ in questa guida la posizioniamo in /home/**NomeUtente**/ZF/ZendFramework-1.12.3]
3. Apri il file di configurazione di PHP (*php.ini*) nella posizione /opt/lampp/etc/php.ini
4. Scrivi sul file  
; Modifica del path di inclusione  
include\_path = " ./opt/lampp/lib/php/"
5. Copiare la cartella /home/**NomeUtente**/ZF/ZendFramework-1.12.3/library/**zend**  
dentro /opt/lampp/lib/**php**
6. Apri con permessi (SUDO) il file .profile in /home/**NomeUtente**
7. Aggiungi alla fine del file

```
export PATH=$PATH:opt/lampp/bin
```

Salva e chiudi il file

8. Apri con permessi (SUDO) il file .bashrc in /home/**NomeUtente**
9. Aggiungi alla fine del file

```
alias zf='/percorso_cartella_zend/bin/zf.sh
```

Nel mio caso

```
alias zf='/home/NomeUtente/ZF/ZendFramework-1.12.3/bin/zf.sh
```

Salva e chiudi il file

10. Da terminale digita `source .bashrc && source .profile` nella posizione /home/**NomeUtente**

**HAI CONFIGURATO CORRETTAMENTE IL COMANDO ZF!!!**

Per un rapido aiuto sull'utilizzo del comando digita `zf` in una qualsiasi posizione nel terminale