T**********o

# WinDebSc: Herramienta de Automatización y Optimización de Windows en Java

*Autor: Alejandro Leal Frasquet*

Grado en Ingeniería Informática

Fecha: 11 de noviembre de 2026

**Resumen**

Este documento describe el desarrollo de **WinDebSc**, una aplicación de escritorio desarrollada en Java diseñada para centralizar, automatizar y gestionar el proceso de optimización y eliminación de bloatware (debloating) en sistemas operativos Windows. Inspirada en utilidades como la herramienta de Chris Titus, esta solución integra ejecución segura de scripts de PowerShell, personalización de directivas de sistema y una interfaz intuitiva con trazabilidad de acciones y restauración ante fallos.

# Índice general


**1. Introducción y Motivación** **1**
- 1.1. Contexto del Problema . . . 1
- 1.2. Inspiración y Objetivos . . . 1
- 1.3. Estructura de la Memoria . . . 1

**2. Fundamentos Teóricos y Estado del Arte** **2**
- 2.1. Concepto de Debloating y Telemetría . . . 2
- 2.2. Seguridad y Políticas de Ejecución de PowerShell . . . 2
- 2.3. Interoperabilidad entre Java (ProcessBuilder) y el Sistema Operativo . . . 2

**3. Análisis de Requisitos** **4**
- 3.1. Requisitos Funcionales (RF) . . . 4
- 3.2. Requisitos No Funcionales (RNF) . . . 4

**4. Diseño e Implementación** **5**
- 4.1. Arquitectura del Sistema . . . 5
- 4.2. Módulo de Seguridad Preventiva . . . 5
- 4.3. Gestor de Procesos en Java . . . 5
- 4.4. Módulo de Optimización de Telemetría . . . 6
  - 4.4.1. 1. Servicios del Sistema Operativo . . . 6
  - 4.4.2. 2. Directivas del Registro (Group Policies y Privacidad) . . . 6
  - 4.4.3. 3. Tareas Programadas de Mantenimiento . . . 7
- 4.5. Módulo de Eliminación Profunda de Bloatware . . . 7
  - 4.5.1. 1. Anatomía del Empaquetado UWP: Paquetes de Usuario vs. Aprovisionados . . . 7
  - 4.5.2. 2. Preservación de la Estabilidad del Sistema (Lista Blanca) . . . 8

**5. Pruebas y Validación** **9**
- 5.1. Pruebas en Entorno Controlado (Máquina Virtual) . . . 9

**6. Conclusiones y Trabajo Futuro** **10**

# Capítulo 1

# Introducción y Motivación

## 1.1. Contexto del Problema

Los sistemas operativos modernos, en especial Windows 10 y Windows 11, incluyen por defecto una gran cantidad de servicios en segundo plano, recolección de telemetría y software preinstalado comúnmente denominado *bloatware*. Estos componentes consumen recursos del hardware (CPU, memoria RAM, lecturas/escrituras en disco) y plantean consideraciones relevantes sobre la privacidad del usuario.

## 1.2. Inspiración y Objetivos

Existen soluciones en la comunidad de código abierto, destacando la popular herramienta *WinUtil* de Chris Titus. El objetivo de este proyecto es diseñar una suite propia con interfaz gráfica desarrollada en **Java**, capaz de orquestar scripts de automatización modulares y reproducibles en el sistema anfitrión.

## 1.3. Estructura de la Memoria

La presente memoria documenta todo el ciclo de vida del software: análisis de requerimientos, diseño modular, implementación en Java y PowerShell, y batería de pruebas.

# Capítulo 2

# Fundamentos Teóricos y Estado del Arte

## 2.1. Concepto de Debloating y Telemetría

El término *debloating* hace referencia al proceso sistemático de remover o deshabilitar aplicaciones preinstaladas, servicios redundantes y mecanismos de telemetría en un sistema operativo. En el ecosistema Windows 10 y Windows 11, la telemetría recopila eventos de diagnóstico del sistema mediante componentes como el servicio de Experiencias del Usuario y Telemetría Asociadas (`DiagTrack`). Si bien estos datos permiten a los desarrolladores identificar errores, introducen sobrecarga continua en ciclos de CPU, I/O en disco y debates en torno a la privacidad de los datos personales.

## 2.2. Seguridad y Políticas de Ejecución de PowerShell

PowerShell implementa directivas de ejecución (*Execution Policies*) diseñadas no como barreras de seguridad infranqueables, sino como medidas preventivas frente a la ejecución accidental de scripts maliciosos. Por defecto, los clientes Windows restringen la ejecución de scripts no firmados (`Restricted`).

Para permitir la automatización sin vulnerar de forma permanente la configuración global del registro de Windows, se emplea el parámetro `-ExecutionPolicy Bypass` acotado exclusivamente al proceso hijo generado. Esto garantiza que la directiva permisiva solo viva durante el ciclo de vida del proceso invocado, restableciendo la seguridad del host inmediatamente tras su finalización.

## 2.3. Interoperabilidad entre Java (ProcessBuilder) y el Sistema Operativo

La plataforma Java proporciona la API `java.lang.ProcessBuilder` para instanciar subprocesos a nivel de sistema operativo. A diferencia de las llamadas primitivas heredadas

de `Runtime.getRuntime().exec()`, `ProcessBuilder` ofrece:

- Control explícito de la tabla de variables de entorno.
- Redirección y combinación de los descriptores estándar de entrada, salida y error (`stdin`, `stdout`, `stderr`).
- Sincronización precisa mediante el código de salida (*exit code*), respetando el estándar POSIX donde el valor 0 denota terminación correcta y valores distintos de cero indican condiciones de error.

# Capítulo 3

# Análisis de Requisitos

## 3.1. Requisitos Funcionales (RF)

- **RF-1 (Seguridad Preventiva)**: El sistema debe permitir la creación de un punto de restauración del sistema (*System Restore Point*) antes de la aplicación de cambios destructivos o modificaciones del registro.
- **RF-2 (Verificación de Privilegios)**: El sistema debe validar la presencia de privilegios administrativos (UAC) antes de despachar tareas que modifiquen servicios o directivas del sistema.
- **RF-3 (Ejecución Asíncrona y Streaming)**: La interfaz debe consumir y mostrar las trazas de ejecución de PowerShell en tiempo real sin congelar el hilo principal.

## 3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF-1 (Modularidad)**: Los scripts de automatización deben ser independientes y desacoplados del código Java.
- **RNF-2 (No Intrusividad)**: La aplicación no debe modificar permanentemente las directivas globales de PowerShell en la máquina anfitriona.

# Capítulo 4

# Diseño e Implementación

## 4.1. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue un modelo desacoplado en dos capas:

1. **Capa de Orquestación y Presentación (Java)**: Responsable de la lógica de negocio, verificación de prerequisitos, selección de módulos y presentación de trazas.
2. **Capa de Actuación (PowerShell)**: Scripts modulares con acceso nativo al Windows Management Instrumentation (WMI), registro del sistema y administración de servicios.

## 4.2. Módulo de Seguridad Preventiva (`restore-point.ps1`)

El script `restore-point.ps1` implementa la primera línea de defensa. Realiza las siguientes operaciones:

1. Valida que la identidad del subproceso pertenezca al rol nativo de Administrador mediante `WindowsBuiltInRole::Administrator`.
2. Activa la directiva de restauración en el volumen raíz (`C:\`) si estuviese previamente inactiva mediante `Enable-ComputerRestore`.
3. Genera una instantánea con el cmdlet `Checkpoint-Computer` bajo la categoría `MODIFY_SETTINGS`.

## 4.3. Gestor de Procesos en Java (`ScriptRunner.java`)

La clase `ScriptRunner` encapsula la comunicación interproceso. A continuación se ilustra la invocación parametrizada y la captura en tiempo real mediante un consumidor funcional:

```
ProcessBuilder processBuilder = new ProcessBuilder(
    "powershell.exe",
    "-NoProfile",
    "-ExecutionPolicy", "Bypass",
    "-File", scriptFile.getAbsolutePath()
);
processBuilder.redirectErrorStream(true);
Process process = processBuilder.start();

try (BufferedReader reader = new BufferedReader(
        new InputStreamReader(process.getInputStream(), StandardCharsets
    .UTF_8))) {
    String line;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
        outputListener.accept(line);
    }
}
return process.waitFor();
```

Listing 4.1: Ejecución controlada de PowerShell con ProcessBuilder

## 4.4. Módulo de Optimización de Telemetría (`disable-telemetry.ps1`)

La erradicación de los mecanismos de telemetría en sistemas Windows constituye uno de los pilares centrales del proceso de *debloating*. El script `disable-telemetry.ps1` implementa una estrategia por capas dividida en tres ejes fundamentales:

### 4.4.1. Servicios del Sistema Operativo

Se interceptan y conmutan a estado `Disabled` los servicios responsables de la telemetría activa en memoria:

- `DiagTrack` (*Connected User Experiences and Telemetry*): Agente principal de monitorización y registro de eventos de uso.
- `dmwappushservice`: Enrutador del protocolo WAP para el transporte telemétrico de diagnósticos hacia la infraestructura del fabricante.
- `diagnosticshub.standardcollector.service`: Colector estándar de eventos en tiempo real.

### 4.4.2. Directivas del Registro (Group Policies y Privacidad)

Dado que Windows reactiva periódicamente ciertos servicios tras actualizaciones acumulativas si no existen directivas explícitas, el script inyecta configuraciones persistentes en las ramas `HKLM` y `HKCU`:

- **Recolección de Datos**: Establece las claves `AllowTelemetry = 0` y `MaxTelemetryAllowed = 0` bajo el árbol `SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection`.
- **Publicidad e Identificadores**: Inhabilita el identificador publicitario unificado (`AdvertisingInfo\Enabled = 0`).
- **Integración Web y Cortana**: Restringe las consultas de búsqueda del Menú Inicio a nivel exclusivamente local (`BingSearchEnabled = 0`, `DisableWebSearch = 1`), evitando la transmisión de pulsaciones de teclado hacia Bing.
- **Historial de Actividad**: Bloquea la subida de eventos de usuario a la nube (`UploadUserActivities = 0`).

### 4.4.3. Tareas Programadas de Mantenimiento

Se cancela la ejecución periódica de rutinas en segundo plano encargadas del envío periódico de informes mediante `Disable-ScheduledTask`:

- `Microsoft Compatibility Appraiser`: Proceso de alta intensidad de I/O y CPU que analiza la compatibilidad del software del usuario.
- `Consolidator` y `UsbCeip`: Recolectores de datos pertenecientes al Programa de Mejora de la Experiencia del Usuario (CEIP).
- `DmClient`: Agente de encuestas y recolección de retroalimentación de la interfaz de usuario.

## 4.5. Módulo de Eliminación Profunda de Bloatware (`remove-bloatware.ps1`)

La erradicación exhaustiva de aplicaciones UWP (*Universal Windows Platform*) abarca tanto las utilidades accesorias como los servicios de distribución comercial del sistema operativo, incluida la propia tienda (`Microsoft.WindowsStore`). Para lograr una limpieza profunda sin comprometer la integridad ni la estabilidad del sistema, el script `remove-bloatware.ps1` implementa un filtrado estricto basado en una lista blanca de componentes críticos del núcleo (*Core Whitelist*).

### 4.5.1. Anatomía del Empaquetado UWP: Paquetes de Usuario vs. Aprovisionados

En los sistemas Windows modernos coexisten dos capas de persistencia para el software empaquetado:

1. **Paquetes Aprovisionados (*Provisioned Packages*)**: Constituyen las imágenes maestras almacenadas a nivel de sistema mediante `Get-AppxProvisionedPackage`. Si no se eliminan estas plantillas, Windows reinstala automáticamente el software al registrar un nuevo usuario o tras actualizaciones mayores del sistema operativo.

2. **Paquetes de Usuario (*User Packages*)**: Instancias activas desplegadas en el espacio de usuario (`Get-AppxPackage-AllUsers`).

### 4.5.2. Preservación de la Estabilidad del Sistema (Lista Blanca)

La eliminación ciega de todos los paquetes AppX ocasiona fallos catastróficos en el explorador de Windows, el inicio de sesión y la representación gráfica. Por ello, el script aísla y protege los siguientes subsistemas fundamentales:

- **Interfaz de Usuario y Shell**: `ShellExperienceHost`, `StartMenuExperienceHost` y `Search`.
- **Autenticación y Cuentas**: `CloudExperienceHost`, `AAD.BrokerPlugin` y `AccountsControl` (necesarios para la gestión de credenciales y perfiles).
- **Librerías de Ejecución (*Runtimes*)**: `Microsoft.VCLibs`, `Microsoft.NET.Native.Framework` y `Microsoft.UI.Xaml`, requeridas por el renderizador gráfico de la interfaz de Windows.

Todas las aplicaciones restantes, tales como la Tienda de Windows, Xbox, Bing, Correo, Calendario, Cortana y aplicaciones promocionales de terceros, son purgadas sistemáticamente de ambas capas.

# Capítulo 5

# Pruebas y Validación

## 5.1. Pruebas en Entorno Controlado (Máquina Virtual)

# Capítulo 6

# Conclusiones y Trabajo Futuro