

Trabalho 6 - A outra pilha

Joãozinho está planejando abrir um restaurante especializado em comida britânica e pediu sua ajuda para priorizar os pratos do cardápio. Mas você já implementou o Quicksort e refutou Joãozinho, o que fazer? Anda pensando muito na palavra "priorizar", deve existir um ligação entre "prioridade", "filas" e "ordenação". Fatalmente fez a pergunta ao ChatGPT, e ele lhe respondeu:

A relação entre filas, prioridade e ordenação se manifesta de forma clara em algoritmos como o **heapsort**, que utiliza uma estrutura de dados chamada **fila de prioridade** para organizar elementos com base em um critério definido, onde itens com maior prioridade são processados primeiro, garantindo uma ordenação eficiente dos dados.



Aproveitando que não terá aula na sexta — sua escola será local de votação — comparará esse a outro algoritmo, afinal, sua mente é binária.

Implementação

Implemente os métodos de ordenação Merge Sort e Heapsort, receberá $0 < k < 3 \cdot 10^5$ pratos.

Ordene em ordem decrescente de acordo com a prioridade, se a prioridade for a mesma, o de menor tempo deverá ser priorizado, ou seja, deve entrar primeiro na fila. Nenhum prato tem a mesma prioridade e tempo de preparo.

Os primeiros a entrarem na fila são os últimos a serem impressos, por isso deverá ordenar t de forma decrescente.

A prioridade é um inteiro $0 , o tempo de preparo (em minutos) é um inteiro <math>0 < t < 10^3$, o nome é uma string de no máximo 50 caracteres, sem espaço.

Exemplo

Entrada:

4

7 30 fish-and-chips

9 29 margarine-unie

9 60 steak-and-ale-pie

28 60 meat-heap

Saída:

fish-and-chips steak-and-ale-pie margarine-unie meat-heap

Relatório

Compare os métodos de ordenação e faça uma breve explicação sobre a estrutura heap e a complexidade de espaço do Merge Sort.

Bônus de 1.0 no código:

Outra dúvida trespassa sua mente: qual a tradução de heap? Pilha?

Implemente o método Heapsort utilizando a *heap* no formato array **e** com ponteiros(como uma árvore binária). Escreva sobre a implementação no relátorio e coloque *prints* do código.