

# LUBCOM S.A.

## ULEI DECOFROL LUB 150

PLOIESTI - ROMÂNIA

### 1. CARACTERIZARE

**Uleiul DECOFROL LUB 150** este un produs pe baza de uleiuri minerale parafinoase special selectate fiind eficient pentru toate tipurile de cofraje. Produsul este de culoare brun-verzui si inregistreaza un consum specific foarte mic realizandu-se un randament crescut. De asemenea folosirea lui si la temperaturi scazute de pana la -25°C constituie un avantaj elocvent.

Produsul este realizat conform SFP 205/2004 cu aditivi epoxidici de cea mai buna calitate si sunt in conformitate cu standardele europene - 2002/95/EC/27.01.2003 referitoare la restrictiile privind utilizarea unor substante in echipamentele electrice si electronice , in special interzicerea unor substante precum Plumb ,Mercur, Cadmiu, Crom hexavalent, PoliBrominatedBifenyli, PoliBrominatedDifenyliEteri.

### 2. APLICATII

**Uleiul DECOFROL LUB 150** este ideal de a se folosii la toate tipurile de cofraje:metalice, pvc, lemn tratat si lemn netratat.

Cosumurile specifice in functie de natura cofrajului sunt urmatoarele :

- a) Pentru cofraj metalic(otel) :1 Kg/80 mp
- b) Pentru lemn impregnat :1 Kg/70 mp
- c) Pentru lemn netratat : 1 Kg/30 mp

### 3. AVANTAJE

Datorită proprietăților pe care le posedă, **uleiul DECOFROL LUB 150** asigură si o protectie corespunzătoare pe durata folosirii, cu uzură minimă, la toate uneltele, camioanele si benele pentru turnarea betonului, eliminand in totalitate depunerile aderente de mortar ori beton.

### 4. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE SI DE PERFORMANȚĂ

Caracteristicile fizico - chimice	DECOFROL LUB 150
Densitate la 20°C, g/cm <sup>3</sup> , max.	0,90
Viscozitate cinematică la 40°C, mm <sup>2</sup> /s	75-90
Indice de viscozitate, min.	90
Viscozitate dinamică la -10°C, mPa·s, max.	-
Punct de inflamabilitate (COC), °C, min.	235
Punct de curgere, °C, max.	-25
Cenusă sulfat, %, max.	1,1
Cifra de bazicitate totală, mg KOH/g, min.	6,0
Proprietăți de spumare:	
Tendință/Stabilitate, cm <sup>3</sup> , max.	
- la 24°C	10/0
- la 93,5°C	50/0
- revenire la 24°C	10/0
Consum specific fct. nat. cofrajului (1Kg/ mp):	
- metal	80
- lemn tratat	70
- lemn netratat	30

### 5. MOD DE AMBALARE

Uleiurile pot fi livrate în butoaie de tablă de 210 l,cubitainere sau cisterna auto.

**LUBCOM S.A.**

PLOIESTI – ROMANIA

Str. Poligonului,nr.5-7,Tel/Fax:0244/562868;E-mail:lubcomsa\_ploiesti@yahoo.com

WEB:www.lubcom.ro