

LUBCOM S.A

PLOIESTI - ROMÂNIA

UNSOARE UM185 Li3

1. CARACTERIZARE

Unsoarea **UM 185 Li 3** este o unsoare multifunctionala pe bază de îngrosător de tip hidroxistearat de litiu, cu excelentă rezistentă la degradare termo-oxidativă si proprietăți superioare anticorozive.

2. APLICATII

Unsoarea respectiva are un domeniu foarte larg de aplicabilitate, asigurând ungerea în bune conditii pentru majoritatea organelor de masini de uz general.

Rezultate excelente se obtin în cazul ungerii rulmentilor de diverse tipo-dimensiuni si domenii de utilizare, întrun interval de temperaturi cuprinse între -25°C si +120°C.

3. AVANTAJE

Reducerea cheltuielilor de întreținere prin:

- prelungirea duratei de utilizare a organelor de masini gresate cu aceste produse;
- asigurarea unei perioade de utilizare, între două ungeri, de minimum 2.500 ore de functionare.

4. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE SI DE PERFORMANȚĂ

	UNSOARE UM 185 Li 3
Punct de picurare, °C, min.	185
Penetratie la 25°C, după 60 malaxări, 1/10 mm	220-270
Stabilitate la malaxare (10.000 malaxări) - modificarea penetratiei, %, max.	14
Actiuni corosive pe metale, 3 h/100°C	rezistă
Rezistenta la apă, 5 h la 90°C	stabilă
Proprietati antigripaj pe masina cu 4 bile : -sarcina de sudura,N	2000
Limita de rezistenta la 50 grd.C,Pa	320

5. MOD DE AMBALARE

Butoaie cu capac amovibil de 80 si 180 Kg.