

LUBCOM S.A.

Ulei prelucrare metale UP1 HS

PLOIESTI - ROMÂNIA

1. CARACTERIZARE

Lubrifiantul **UP1H-S** este constituit din amestecuri de fractii de distilate petroliere, aditivate anticoroziv, antiuzura si EP.

2.APLICATII

Lubrifiantul **UP1H-S**, se utilizeaza ca fluid tehnologic de ungere si racire in operatiile de prelucrari metalice ca honuire, a camasilor cilindrilor si carcaselor de motoare si pentru alte operatii de prelucrare dupa prescriptii.

3.AVANTAJE

Produsul asigura o buna ungere, racire, protectie antiuzura si anticoroziva, si o calitate corespunzatoare a pieselor prelucrate.

4. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE SI DE PERFORMANȚĂ

Densitate la 20°C,g/cm ³ ,max.	0,870
Viscozitate la 50°C, °E	1,25 - 1,55
Temp.de inflamabilitate,°C,min.	65
Coroziune pe Cu, 3h la 100°C,max.	clasa 1
Coroziune pe otel,met.1	fara rugina
Punct de curgere,°C,max.	-25

5.MOD DE AMBALARE

Produsul se ambaleaza in butoaie de tabla de 220 l.