

# LUBCOM S.A

PLOIESTI - ROMÂNIA

UNSOARE UM185 Li2

## 1. CARACTERIZARE

Unsoarea **UM 185 Li 2** este o unsoare multifunctionala pe bază de îngrosător de tip hidroxistearat de litiu, cu excelentă rezistentă la degradare termo-oxidativă și proprietăți superioare anticorozive.

## 2. APLICATII

Unsoarea respectiva are un domeniu foarte larg de aplicabilitate, asigurând ungerea în bune condiții pentru majoritatea organelor de masini de uz general.

Rezultate excelente se obtin în cazul ungerii rulmentilor de diverse tipo-dimensiuni si domenii de utilizare, întrun interval de temperaturi cuprinse între -45°C și +130°C.

## 3. AVANTAJE

Reducerea cheltuielilor de întreținere prin:

- prelungirea duratei de utilizare a organelor de masini gresate cu aceste produse;
- asigurarea unei perioade de utilizare, între două ungeri, de minimum 2.500 ore de functionare.

## 4. PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE SI DE PERFORMANȚĂ

	UNSOARE UM 185 Li 2
Punct de picurare, °C, min.	185
Penetratie la 25°C, după 60 malaxări, 1/10 mm	260-300
Stabilitate la malaxare (10.000 malaxări) - modificarea penetratiei, %, max.	15
Actiuni corosive pe metale, 3 h/100°C	rezistă
Rezistenta la apă, 5 h la 90°C	stabilă

## 5. MOD DE AMBALARE

Butoaie cu capac amovibil de 50 și 180 Kg.