

LUBCOM S.A.

ULEI DE CILINDRU:CM 35 si CM 45

PLOIESTI - ROMÂNIA

1.Utilizare

Asigura ungerea cilindrilor, sertarelor, supapelor si presgarniturilor masinilor actionate cu abur, precum si ungerea angrenajelor cu roti dintate sau alte mecanisme.

2.Caracteristici fizico-chimice

	CARACTERISTICI		CM 35	C45
1	Punct de inflamabilitate M, min	°C	295	310
2	Vascozitate la 100°C - in cSt	cSt	28-37	37-47
3	Punct de congelare, max	°C	-3	-3
4	Aciditatea minerala si alcalinitate		Lipsa	Lipsa
5	Aciditate organica, max	mgKOH/g	0,05	0,05
6	Cenusa, %, max	%	0,02	0,03
7	Cifra de cocs Conradson, S, max	%	2	3
8	Impuritati mecanice, %	%	Lipsa	Lipsa
9	Asfalt tare, %	%	0,10	0,10
10	Apa, %, max	%	0,03	0.03
11	Indice de vascozitate , min.		88	80
12	Sulf ,max.	%	1,5	2,0
13	Reziduu de carbon,max.	%	0,8	2,5

3. MOD DE AMBALARE

Produsele se ambalează în butoaie metalice de 210 l .