

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000856571		
diámetro interior	D	58 mm		
longitud tubería recta	L	13 m		
longitud equivalente de accesorios	La	3 m	Manual	2,548 m
longitud equivalente total	Le	15 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión condensado en la línea de vapor	P	9,068 barg	presión media del tramo	2,99 barg
Tª condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tª saturación línea de vapor		180,24 °C		
presión condensado línea condensados	T	3 barg		
Tª saturación línea condensados	Ts	143,64 °C	% masico de vapor flash	7,45%
densidad vapor flash	ρ	2,164320 kg/m³	% en volumen de agua cond.	2,84%
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013772 cP (mPa)	% en volumen de vapor flash	97,16%
viscosidad cinemática vapor flash	ν	6,363397 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	185,99 m³/h
caudal masico condensado	Qm	5.400,00 kg/h
caudal masico vapor flash	Qmvf	402,54 kg/h
velocidad	v	19,31 m/s
número de Reynolds	R	1,77E+05
factor de fricción	fc	0,020629
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	94,29 mcv
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,02 barg

presión en cola 2,98 barg

MENU