

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,001043271		
diametro interior	D	48 mm		
longitud tubería recta	L	44 m		
longitud equivalente de accesorios	La	6 m	Manual	6,2 m
longitud equivalente total	Le	50 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión condensado en la línea de vapor	P	8,78 barg	presión media del tramo	2,48 barg
Tª condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tª saturación línea de vapor		178,98 °C		
presión condensado línea condensados	T	2,51 barg		
Tª saturación línea condensados	Ts	138,79 °C	% masico de vapor flash	8,08%
densidad vapor flash	ρ	1,904229 kg/m³	% en volumen de agua cond.	2,30%
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013605 cP (mPa)	% en volumen de vapor flash	97,70%
viscosidad cinemática vapor flash	ν	7,144604 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	113,03 m³/h
caudal masico condensado	Qm	2.665,30 kg/h
caudal masico vapor flash	Qmvf	215,23 kg/h
velocidad	v	17,41 m/s
número de Reynolds	R	1,17E+05
factor de fricción	fc	0,022017
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	321,52 mcv
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,06 barg

presión en cola 2,45 barg

MENU