

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,002	introducción manual de rugosidad >>	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	1,36612E-05		
diámetro interior	D	146,4 mm		
longitud tubería recta	L	10 m		
longitud equivalente de accesorios	La	2 m	Manual	2 m
longitud equivalente total	Le	12 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica	P	9,1 barg
temperatura	T	220 °C
temperatura saturación	Ts	180,38 °C
densidad	ρ	4,664029 kg/m³
viscosidad dinámica	μ	0,016753 cP (mPa)
viscosidad cinemática	ν	3,592052 cSt

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	1.161,67 m³/h	No corregir de condensación
caudal volumétrico corregido	Qc	1.161,67 m³/h	
caudal masico	Qmc	5.418,06 kg/h	
velocidad	v	19,17 m/s	
número de Reynolds	R	7,81E+05	
factor de fricción	fc	0,012413	
PERDIDA DE CARGA	h	19,08 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0,01 barg	

MENU