

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000379651		
diámetro interior	D	131,7 mm		
longitud tubería recta	L	106 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	25 m	Manual	25,44 m
longitud equivalente total	L_e	131 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica	P	9,058 barg
temperatura	T	220 °C
temperatura saturación	T_s	180,19 °C
densidad	ρ	4,643621 kg/m³
viscosidad dinámica	μ	0,016755 cP (mPa)
viscosidad cinemática	ν	3,608073 cSt

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	994,73 m³/h	No corregir de condensación
caudal volumétrico corregido	Q_c	994,73 m³/h	
caudal masico	Q_{mc}	4.619,15 kg/h	
velocidad	v	20,28 m/s	
número de Reynolds	R	7,40E+05	
factor de fricción	f_c	0,016526	
PERDIDA DE CARGA	h	346,20 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0,16 barg	

MENU