

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000606061		
diámetro interior	D	82,5 mm		
longitud tubería recta	L	25 m		
longitud equivalente de accesorios	La	5 m	Manual	5 m
longitud equivalente total	Le	30 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica	P	8,900 barg
temperatura	T	220 °C
temperatura saturación	Ts	179,51 °C
densidad	ρ	4,567078 kg/m³
viscosidad dinámica	μ	0,016759 cP (mPa)
viscosidad cinemática	ν	3,669439 cSt

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	412,72 m³/h	No corregir de condensación
caudal volumétrico corregido	Qc	412,72 m³/h	
caudal masico	Qmc	1.884,91 kg/h	
velocidad	v	21,45 m/s	
número de Reynolds	R	4,82E+05	
factor de fricción	fc	0,018320	
PERDIDA DE CARGA	h	156,33 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0,07 barg	

MENU