

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000466853		
diámetro interior	D	107,1 mm		
longitud tubería recta	L	60,00 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	18 m	Manual	18 m
longitud equivalente total	L_e	78 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica	P	8,900 barg
temperatura	T	220 °C
temperatura saturación	T_s	179,51 °C
densidad	ρ	4,567078 kg/m³
viscosidad dinámica	μ	0,016759 cP (mPa)
viscosidad cinemática	ν	3,669439 cSt

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	674,38 m³/h	No corregir de condensación
caudal volumétrico corregido	Q_c	674,38 m³/h	
caudal masico	Q_{mc}	3.079,93 kg/h	
velocidad	v	20,79 m/s	
número de Reynolds	R	6,07E+05	
factor de fricción	f_c	0,017291	
PERDIDA DE CARGA	h	277,81 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0,12 barg	

MENU