

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05	acero laminado nuevo	0,002 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000488759		
diámetro interior	D	102,3 mm		
longitud tubería recta	L	45,00 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	12 m	Manual	12,4 m
longitud equivalente total	L_e	57 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica	P	8,78 barg
temperatura	T	220 °C
temperatura saturación	T_s	178,98 °C
densidad	ρ	4,508783 kg/m³
viscosidad dinámica	μ	0,016762 cP (mPa)
viscosidad cinemática	ν	3,717573 cSt

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	595,10 m³/h	No corregir de condensación
caudal volumétrico corregido	Q_c	595,10 m³/h	
caudal masico	Q_{mc}	2.683,17 kg/h	
velocidad	v	20,11 m/s	
número de Reynolds	R	5,53E+05	
factor de fricción	f_c	0,017507	
PERDIDA DE CARGA	h	202,71 mcv	
PERDIDA DE CARGA	h	0,09 barg	

MENU