

Criação de Página com Bootstrap - 2

Componentes de Navegação:

Breadcrumb (Migalhas de Pão)

Apresenta o caminho percorrido pelo usuário dentro da estrutura de um site.

É semelhante a uma indicação de localização:

Início → Produtos → Livros → Ficção

É utilizado principalmente quando um site possui diferentes níveis de conteúdo ou páginas.

Pode ser utilizado em:

- lojas virtuais;
- sites de notícias;
- portais;
- bibliotecas;
- sistemas;
- catálogos;
- sites institucionais.

Estrutura básica:

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Home</li>
  </ol>
</nav>
```

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Library</li>
  </ol>
</nav>
```

```
<nav aria-label="breadcrumb">
  <ol class="breadcrumb">
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Home</a></li>
    <li class="breadcrumb-item"><a href="#">Library</a></li>
    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Data</li>
  </ol>
</nav>
```

Atenção:

O último item representa a localização atual e normalmente não é um link.

É recomendado utilizar `aria-label="breadcrumb"` no elemento `<nav>` e `aria-current="page"` no item atual para melhorar a acessibilidade.

Documentação: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/breadcrumb/>

Tabs (Abas)

Permitem organizar diferentes conteúdos em uma mesma área da página, evitando que todas as informações apareçam simultaneamente.

Ao selecionar uma aba, o conteúdo correspondente é exibido.

São úteis quando existem diferentes categorias de informações relacionadas.

Podem ser utilizadas para:

- categorias de produtos;
- informações sobre um evento;
- características de um serviço;
- diferentes tipos de conteúdo;
- informações sobre um personagem;
- seções de um perfil.

Classes importantes

.nav

.nav-tabs

.nav-item

.nav-link

.tab-content

.tab-pane

Estrutura:

<!-- Nav tabs -->

```
<ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link active" data-bs-toggle="tab" href="#home">Home</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#menu1">Menu 1</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link" data-bs-toggle="tab" href="#menu2">Menu 2</a>
  </li>
</ul>
```

<!-- Tab panes -->

```
<div class="tab-content">
  <div id="home" class="container tab-pane active"><br>
    <h3>HOME</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
  </div>
  <div id="menu1" class="container tab-pane fade"><br>
    <h3>Menu 1</h3>
    <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.</p>
  </div>
  <div id="menu2" class="container tab-pane fade"><br>
    <h3>Menu 2</h3>
    <p>Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium
doloremque laudantium, totam rem aperiam.</p>
  </div>
```

</div>

Adicione o atributo `data-toggle="tab"` em cada link para permitir a alternância entre as abas. Crie uma `<div>` com a classe `tab-content` e, dentro dela, adicione as `<div>` com conteúdo para cada aba, usando uma classe `tab-pane` com ID único para cada aba. Utilize a classe `fade` para um efeito suave de transição entre os conteúdos das abas.

Documentação: https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_navs.php
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navs-tabs/#javascript-behavior>

Pagination

É utilizada para representar a navegação entre diferentes páginas de conteúdo.

É comum em:

- resultados de pesquisa;
- listas de produtos;
- catálogos;
- notícias;
- listas de alunos;
- tabelas;
- sistemas administrativos.

Estrutura básica

```
<nav aria-label="Page navigation example">
  <ul class="pagination">
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Previous</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">Next</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Documentação: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/pagination/#overview>

Componente Carousel

É um componente utilizado para apresentar uma sequência de conteúdos (apresentação de slides) que ocupam a mesma área da página.

Pode apresentar:

- imagens;
- textos;
- títulos;
- descrições;
- combinações desses elementos.

O Bootstrap utiliza CSS e JavaScript para realizar a troca entre os slides. Também é possível utilizar controles de anterior/próximo e indicadores.

Estrutura básica – (Exemplo com 3 slides)

```
<div id="carouselExample" class="carousel slide">
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
    </div>
    <div class="carousel-item">
      
    </div>
  </div>
  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#carouselExample"
data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Previous</span>
  </button>
  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#carouselExample"
data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Next</span>
  </button>
```

</div>

Cuidados importantes com o Carousel

1) Um dos itens deve possuir a classe:

```
class="carousel-item active"
```

Sem um item inicial com active, o Carousel pode não ser exibido corretamente.

2) O Carousel deve possuir um id único:

```
<div id="meuCarousel" class="carousel slide">
```

Esse identificador será utilizado pelos controles e indicadores.

Por exemplo:

```
data-bs-target="#meuCarousel"
```

O valor de data-bs-target precisa corresponder ao id do Carousel.

3) Cuidado com os indicadores:

Se houver três slides:

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Os indicadores devem apontar para:

0

1

2

Exemplo:

```
<button data-bs-target="#meuCarousel"
```

```
data-bs-slide-to="0"
```

```
class="active">
```

```
</button>
```

```
<button data-bs-target="#meuCarousel"
```

```
data-bs-slide-to="1">
```

```
</button>
```

```
<button data-bs-target="#meuCarousel"
        data-bs-slide-to="2">
</button>
```

4) As imagens podem ter tamanhos diferentes

O Bootstrap não normaliza automaticamente as dimensões dos slides.

Imagens com proporções muito diferentes podem fazer a altura do Carousel mudar durante a navegação.

Por isso, procure utilizar imagens com proporções semelhantes.

Também podem ser necessários estilos ou utilitários adicionais para controlar o tamanho das imagens.

5) Não é obrigatório utilizar indicadores e controles

O Carousel pode funcionar com:

- controles anterior/próximo;
- indicadores;
- ambos;
- ou nenhum deles.

6) Cuidado com o autoplay:

É possível fazer o Carousel avançar automaticamente utilizando:

```
data-bs-ride="carousel"
```

Quando essa opção é utilizada, o Bootstrap inicializa automaticamente o Carousel.

Não é necessário inicializar novamente o mesmo Carousel pelo JavaScript.

7) Pense na acessibilidade

Carousels podem apresentar desafios de usabilidade e acessibilidade.

Ao utilizar imagens, forneça textos alternativos (atributo alt) adequados:

Documentação: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/carousel/>

Atividade:

Desenvolva uma página com tema de sua preferência, utilizando os componentes apresentados anteriormente e, ao menos, mais um dos componentes visto em aulas passadas (accordion, offcanvas, modal, cards).

Sugestão de temas:

- Filmes (cinema)
- Games
- Gastronomia
- Música
- Animais