Definition of Ready y Definition of Done

Criterios de entrada y de aceptación del trabajo

Proyecto	FarmaClick - Sistema de gestión para farmacias - Módulo administrativo
Cliente / contraparte	MediFarm
Equipo	D-Software: Alejandro Fuentes Navarrete, Víctor Rubilar Inostroza, Robert González Muñoz
Asignatura	PTY4614 - Capstone
Metodología	Scrum (sprints de 2 semanas)
Código del documento	DOC-05
Versión	1.1
Fecha	5 de octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/Alefuentes982/FarmaClick

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	18 de agosto de 2026	Víctor Rubilar (SM)	Versión inicial (fase de inicio): DoR, DoD de historia con entorno local en Docker y DoD del incremento.
1.1	5 de octubre de 2026	Víctor Rubilar (SM)	Sprint Planning 4: la DoD suma la CI de GitHub Actions, los entornos dev y prod en Supabase y el paso a producción.

Contenido

1. Definition of Ready (DoR) 3
2. Definition of Done (DoD) 3
Código 3
Base de datos 3
Pruebas 3
Integración 3
Documentación 3
Aceptación 3
3. Definition of Done del incremento (por sprint) 4
4. Criterios de aceptación: cómo se escriben 4

1. Definition of Ready (DoR)

Una historia de usuario puede entrar a un Sprint Planning solo si cumple todo lo siguiente:

1. La historia está escrita como "Como <rol> quiero <acción> para <beneficio>".
2. Tiene criterios de aceptación verificables.
3. Está estimada en puntos de historia (Fibonacci) por el equipo.
4. Sus dependencias están terminadas o planificadas en el mismo sprint.
5. Si cambia la base de datos, se identificó la migración necesaria.
6. El Product Owner la priorizó y es entendida por todo el equipo.

2. Definition of Done (DoD)

Una historia está **terminada** solo cuando cumple todos los criterios de las seis áreas. El Scrum Master vela por su cumplimiento y el Product Owner la acepta en la Sprint Review.

Código

- Cumple todos los criterios de aceptación de la historia.
- Sigue las convenciones del proyecto: nombres y comentarios en español, validación con zod en esquemas.js y reglas críticas en la base de datos.
- No incluye secretos (la CI rechaza .env reales, _privado/ y credenciales).

Base de datos

- Todo cambio va en una migración nueva, numerada e idempotente, dentro de BEGIN/COMMIT.
- Se regenera la instalación con el script del archivo instalacion_completa.sql y el job esquema de la CI y se completa sin errores.
- La migración se aplica en los dos ambientes de Supabase, primero en dev y luego en prod (previa aprobación del pull request de dev a main para iniciar el despliegue automatizado de githubactions).

Pruebas

- Las pruebas unitarias del backend pasan (node --test) y se agregaron pruebas para la lógica nueva.
- El frontend compila (npm run build).
- Se probó el flujo en el entorno dev y se registró la evidencia en el plan de pruebas.

Integración

- El cambio está en la rama develop y la CI quedó en verde.
- El despliegue automático en dev terminó bien y /api/health responde.
- No hay errores en los logs del contenedor de la API.

Documentación

- README, referencia de la API o manuales actualizados si el cambio lo requiere.

Aceptación

- El Product Owner revisó la funcionalidad en dev y la aceptó en la Sprint Review.

3. Definition of Done del incremento (por sprint)

Cada sprint cierra con un incremento numerado, de **Incremento 1** a **Incremento 8**, que se demuestra en la Sprint Review. El incremento está terminado cuando:

- Todas las historias del sprint cumplen la DoD de historia.
- La rama develop está desplegada en dev y la CI quedó en verde.
- Las migraciones nuevas están aplicadas en Supabase dev y documentadas.
- Se presentó el incremento a la contraparte (Sprint Review) y se registró su retroalimentación.
- Se realizó la retrospectiva y se registraron las acciones de mejora.
- Para pasar a producción: migraciones aplicadas en Supabase prod antes del merge de develop a main, despliegue en verde y prueba de humo en https://farmaclick-medifarm.duckdns.org.

4. Criterios de aceptación: cómo se escriben

Cada historia tiene entre dos y cuatro criterios verificables, escritos en lenguaje del negocio y comprobables en el entorno dev:

Dado	Cuando	Entonces
un cajero con un turno abierto	cierra el turno informando el efectivo contado	el sistema calcula el esperado y la diferencia sin mostrárselos antes de confirmar
un turno abierto por otro usuario	un cajero intenta cerrarlo	el sistema lo rechaza (solo cierra quien abrió, salvo cierre forzado)
un turno con devoluciones en efectivo	se cierra	el esperado descuenta el efectivo devuelto