eBuy

1 Requisiti

1. Utente

- 1.1 nome
- 1.2 data registrazione
- 1.3 utente privato
 - 1.3.1 bid fatte
 - 1.3.2 acquisti fatte
- 1.4 utente professionale
 - 1.4.1 URL vetrina
 - 1.4.2 post
 - 1.4.3 popolarità
 - 1.4.4 affidabilità


2. **Post** (annuncio)

- 2.1 descrizione oggetto
- 2.2 categoria (fai classe categoria)
- 2.3 garanziaInAnni int>0
- 2.4 pagabile in (implementato con enum)
 - 2.4.1 bonifico
 - 2.4.2 carta di credito
- 2.5 usato? (implementato con enum)
 - 2.5.1 nuovo
 - 2.5.1.1 garanziaInAnni int>1 (attributo specializzato)
 - 2.5.2 usato
 - 2.5.2.1 condizioni ottimo, buono, discreto, da sistemare
- 2.6 asta o no? (disjoint.complete)
 - 2.6.1 post con asta
 - 2.6.1.1 prezzo iniziale in (euro,centesimi)
 - 2.6.1.2 prezzo rialzi in (euro,centesimi)
 - 2.6.1.3 istante scadenza asta (date time)
 - 2.6.1.4 insieme di Bid (offerte)
 - 2.6.2 post senza asta
 - 2.6.2.1 prezzo in (euro,centesimi)
 - 2.6.2.1 utente che ha effettuato l'acquisto


3. Bid (offerta)

- 3.1 Utente che ha fatto l'offerta
- 3.2 Post in questione
- 3.3 Istante offerta
- 3.4 ordine nell'offerta, n se è l'n-esimo utente che fa l'offerta
- 3.5 prezzo offerta = n·Post.rialzo+prezzo iniziale
- 3.6 bid vincente o no?

2 Diagramma UML



3 Diagramma Use-Case



4 Specifiche

4.1 Specifica dei tipi di dato

```
\label{eq:price} \begin{split} & \text{Price} = (\text{euro}: \text{Int}{>}0, \, \text{cent}: \, [0..99] \;) \\ & \text{Popolarita} = \{\text{bassa,media,alta}\} \\ & \text{Dominio} = \text{un dominio di root esistente} \\ & \text{Url} = \text{"http/"} \vee \text{"https/"} \; \; \text{concat} \; \; \text{Stringa concat} \; \; . \; \; \text{concat} \; \; \text{Dominio} \end{split}
```

4.2 Specifica delle classi

4.2.1 Bid

numero_bid () : Intero

- ullet pre-condizioni : Nessuna
- post-condizioni : Non modifica il livello degli oggetti. Sia a:Asta l'oggetto per cui esiste il link (this,a)Sia B l'insieme di tutti gli oggetti x:Bid per cui $\exists (x,a) \land x.istante < this.istante result = <math>|B|+1$

4.2.2 professionale

popolarità () : Popolarita

- pre-condizioni: this deve essere coinvolto in almeno un link di tipo pubblica.
- post-condizioni: Sia P' l'insieme degli oggetti p:Post per cui $\exists (this, p):pubblica$ Sia P il sottoinsieme di P' per cui ogni $p \in P$ è coinvolto in un link di tipo (acquista/bidder)dove
 - Se p: Asta allora now p.scadenza < 12 mesi
 - Se p: CompraSubito allora now p.dataVendita < 12 mesi

Sia B l'insieme degli oggetti b : Bid per cui :

- -now b.istante < 12 mesi
- $-\exists (b,p) \text{ dove } p : Asta \in p \in P$

Sia U l'insieme di utenti u tale che, u è coinvolto in un link di tipo (aquista/bidder) o offerta con un oggetto in $B \cup P$

```
Pop = |U|
```

 $Pop < 50 \implies result = bassa$

 $Pop < 300 \land Pop > 50 \implies result = media$

 $Pop > 300 \implies result = alta$

affidabilità (): Reale in [0,1]

• pre-condizioni : this deve essere coinvolto in almeno un link di tipo pubblica con almeno un oggetto p che è coinvolto in un link di tipo acquista/bidder, per cui tale link è coinvolto in un link di tipo valutato con un oggetto di tipo Feedback

• post-condizioni: Sia P' l'insieme degli oggetti p:Post per cui $\exists (this,p):pubblica$ Sia P il sottoinsieme di P' ove ogni $p \in P$ è coinvolto in un link di tipo acquista/bidder, dove è coinvolto in un link di tipo valutato

Sia F l'insieme degli oggetti f:Feedbacktale che $\exists (f,p):valutato$ con $p\in P$

Sia
$$m = \sum_{f \in F} f.voto \cdot \frac{1}{|F|}$$

Sia N il sottoinsieme di F ove per ogni $f \in N$ risulta che $f.voto \leq 2$

Sia
$$z = \frac{|N|}{|F|}$$

$$result = \frac{m \cdot (1-z)}{5}$$

4.2.3 acquista/bidder

aggiungiFeedback(voto : Intero, commento : Stringa) : Void

- pre-condizioni: Se this coinvolge un oggetto a:Asta, allora a.scadenza < now
- post-condizioni: Viene creato un oggetto f: Feedback tale che:
 - f.voto = voto
 - f.commento = commento

Viene creato il seguente link (this, f): valutato

4.3 Specifica dei vincoli esterni

[V.Bid.istante_offerta] : $\forall b : Bid \in \forall a : Asta \text{ per cui } \exists (a,b), \text{ deve essere vero che } b.istante \leq a.scadenza.$

[V.Bid.istante_reg_utente] : $\forall b : Bid \in \forall u : Utente \text{ per cui } \exists (u, b), \text{ deve essere vero che } b.istante \geq u.registrazione.$

[V.Utente.scadenza_aste] : $\forall u : Utente$, sia P l'insieme degli oggetti p : Asta tale che $\exists (p, u) : vende$. $\forall p \in P$ deve essere vero che $p.scadenza \geq u.registrazione$.

[V.Post.categorie]: Sia G = (V, E) il grafo dove V sono gli oggetti di tipo categoria ed E i link di tipo comprende. G deve essere un albero (conneso ed aciclico).

4.4 Specifica degli use-case

offerta (a:Asta, u:Utente) : Bid

4.4.1 Utente

```
pre-condizioni : Non deve esistere (u, a) : pubblica.
post-condizioni : Viene creato un oggetto b : Bid tale che: b.istante = now ∃(u, b) : offerta ∃(a, b)
Sia r = a.rialzi
Sia price = a.prezzo
b.prezzo = price + r · (this.numero_bid() -1)
Viene creato (u, a) : acquista/bidder
```

compraOggetto (c:CompraSubito, u:Utente)

- pre-condizioni: Non deve esistere (u,c): pubblica, non deve esistere un link di tipo acquista in cui è coinvolto c.
- post-condizioni: Viene creato un link di tipo (u, c): scquista/bidder.

```
creaAstaNuovo ( u : Utente, prezzoIniziale : Price, desc :Stringa, gar : Intero>1,
pag : {Bonifico,Carta}[1..2], rialzi : Price, scad : DateTime> now,
cat : Categoria[1..*])
```

- pre-condizioni: Deve esistere almeno un oggetto di tipo Categoria.
- post-condizioni: Viene creato un oggetto a: Asta tale che a.Price = prezzoIniziale $a.descrizione_oggetto = desc$ $a.garanzia_in_anni = gar$ a.pagamento = pag $\forall c \in cat$, crea un link (a,c) a.scadenza = sca a.rialzi = rialziViene creato un link (u,a): pubblica.

Simile ed analogo per i metodi realativi al:

- Creare un post (compra subito) per un oggetto usato
- Creare un post (compra subito) per un oggetto nuovo
- Creare un asta per un oggetto usato