Programación web con PHP



Archivos con PHP

Temario

Abrir archivos	4
Leer un archivo.	
Escribir un archivo	
Corrar un archivo	

Abrir archivos

Para abrir archivos utilizamos la función fopen() a la que le pasamos por parámetro el nombre del archivo y el modo de apertura.

El modo de apertura depende de la actividad que gueremos realizar sobre el

- r Abre el archivo para lectura que comienza al inicio del archivo
- r+ Abre el archivo para lectura y escritura que comienza al inicio del archivo
- w Abre el archivo para escritura que comienza al inicio del archivo eliminando el contenido previo, si el archivo no existe lo crea
- w+ Abre el archivo para escritura y lectura que comienza al inicio del archivo y elimina el contenido previo, si el archivo no existe lo crea.
- a Abre el archivo para escritura que comienza al final del archivo, si el archivo no existe lo crea
- a+ Abre el archivo para lectura y escritura que comienza al final del fichero, si el archivo no existe lo crea

```
<?php
$fichero=fopen("/documentos/documento.txt","r");
?>
```

Leer un archivo

Para leer un archivo utilizamos la función fget() que es utilizada para obtener una linea del archivo

```
<?php
fgets($fichero);
?>
```

Para obtener el contenido total del archivo debemos recorrerlo con la estructura iterativa WHILE

```
<?php
while(!feof($fichero))
{
    echo fgets($fichero);
}
?>
```

En este caso WHILE seguirá iterando mostrando cada linea hasta que la función feof sea verdadera, esta función indica el fin del archivo.

Escribir un archivo

Para escribir en un archivo utilizamos la función fputs() a la que le pasamos la variable de nuestro fichero y el contenido a escribir.

```
<?php
fputs($fichero,"Nueva linea");
?>
```

Cerrar un archivo

Al finalizar una operación sobre un archivo, ya sea de lectura o de escritura es necesario cerrar el archivo. Esto lo hacemos con la función fclose() a la que le pasamos la variable de nuestro archivo.

```
<?php
fclose($archivo);
?>
```