

BFL5

28.06.2021

Illuminated contact block, maintained, T5,5K

Informacion General

Tipo de designación	BFL5
Descripción	Elemento de contacto, iluminable
Aprobaciones	CCC, cCSAus, DNVGL, ENEC10, VDE, CE, UKCA, UR
Tipo de interruptor	1NC + 1NO
	IP00
Paso de actuación	3 mm
Modelo / conexiones	Enchufe plano 2,8 mm x 0,8 mm
Material de contacto	AgNi
Temperatura de almacenamiento máx.	-50°C ... 85°C
Temperatura de funcionamiento máx.	-30 °C ... 70 °C, sin iluminación -30 °C ... 55 °C, con iluminación de lámpara incandescente -30 °C ... 65 °C, con iluminación LED
Vida útil mecánica	1 millón de ciclos de conmutación
vida útil electr.(carga nominal)	
Resistencia de volumen NO	< 20 mOhm (neu)
Resistencia de volumen NC	< 20 mOhm (neu)
Corriente min.	1 mA (en condiciones de laboratorio)
Voltaje min.	5 V
Tiempo de rebote NO	< 10 ms
Tiempo de rebote NC	< 10 ms

Datos eléctricos según IEC / EN 60947-5-1 (VDE 0660 parte 200)

	Wechselstrom	Corriente continua
Categoría de utilización	AC15 B300	DC13 Q300
Tensión nominal de aislamiento Ui	250 V	300 V
Voltaje operativo nominal Ue	250 V	250 V / 125 V / 60 V / 24 V
Corriente operativa nominal Ie	1,5 A	0,2 A / 0,4 A / 1 A / 2 A
Capacidad de conmutación	10Ie	1,1Ie
Termia. Corriente continua	6 A	-



Datos eléctricos según IEC / EN 61058-1 (VDE 0630 parte 1)

Tensión nominal Ue 250 V~

Corriente nominal Ie 6(4) A

Lámpara: datos técnicos

Soporte de lámpara T5,5K

Voltaje de lámpara máx. 60V

Potencia de lámpara máx. 1,2 W

Definición X1 ... ánodo, X2 ... cátodo

Parámetros eléctricos adicionales

categoría de sobrevoltaje II

Datos eléctricos según IEC / EN 60947-5-1 (VDE 0660 parte 200)

	Wechselstrom	Corriente continua
Categoría de utilización	DC13	-
Tensión nominal de aislamiento Ui	-	-
Voltaje operativo nominal Ue	12 V	-
Corriente operativa nominal Ie	6 A	-
Capacidad de conmutación	1,1Ie	-
Termia. Corriente continua	-	-

Datos eléctricos según IEC / EN 61058-1 (VDE 0630 parte 1)

Tensión nominal Ue 12 V DC

Corriente nominal Ie 6[6] A

Información según UL508/ CSA 22.2 No. 14-18

clasificación

clasificación de la lámpara



