

ESTRUCTURA GENERAL		
ETIQUETA	ATRIBUTOS	UTILIDAD
<HTML>		Apertura y cierre del código
<HEAD>		Cabecera del documento
<TITLE>		Establece el nombre del documento. Dentro de <HEAD>
<BODY>		Parte visible del documento en la pantalla del navegador
	BGCOLOR	Color de fondo      BGCOLOR = "COLOR" El color puede indicarse con nombre, código hexadecimal o código RGB
	BACKGROUND	Permite colocar una imagen de fondo:  BACKGROUND = "nombre_imagen.extensión"  Si el archivo no está en la misma carpeta que el documento debe incluirse la ruta completa
	TEXT	Color del texto

TEXTO		
ETIQUETA	ATRIBUTOS	UTILIDAD
<P>		Párrafo nuevo. Deja una línea en blanco.
<FONT>		Características de la letra
	SIZE	Tamaño de la letra <FONT SIZE = 10>
	COLOR	Color de la letra <FONT COLOR = "yellow">
	FACE	Tipo de letra <FONT FACE = "arial">
	ALIGN	Sitúa el texto a lo ancho del navegador: RIGHT, CENTER, LEFT, JUSTIFY
<B>		Texto en negrita
<U>		Texto subrayado
<I>		Texto en cursiva
<SUB> y <SUP>		Convierte el texto en subíndice y superíndice
 		Salto de línea (no deja línea en blanco). No necesita cierre
<CENTER>		Texto centrado
<MARQUEE>		Texto deslizante (marquesina)
	WIDTH	Ajustan la anchura en píxeles o porcentaje
	HEIGHT	Ajustan la altura en píxeles o porcentaje
	BEHAVIOR	Define la manera en que se va a desplazar el texto. Valores posibles: scroll (por defecto), slide, alternate,
	DIRECTION	Modifica la dirección en que se mueve el texto. Valores posibles: LEFT (por defecto), RIGHT, UP, DOWN.
	ALIGN	Modifica el alineamiento del texto que le rodea. Valores: TOP, MIDDLE, BOTTOM
	SCROLLAMOUNT	Cantidad de desplazamiento del texto en cada movimiento de avance
	SCROLLDELAY	Tiempo en milisegundos entre cada movimiento
<H1> hasta <H6>		Tipos de encabezados en orden decreciente de tamaño
<HR>		Línea de separación horizontal
	SIZE	Grosor de la línea
	ALIGN	Alineación de la línea
	WIDTH	Anchura de la línea.
	COLOR	Color de fondo
	NOSHADE	No tiene valor, si se pone la línea no tiene sombra con aspecto tridimensional

## IMÁGENES

ETIQUETA	ATRIBUTOS	UTILIDAD
<IMG>	SRC	Permite colocar una imagen <IMG SRC = "ruta_de_la_imagen/nombre de la imagen.extensión"
	TITLE	Texto informativo que aparece al situar el ratón sobre la imagen
	BORDER	Añade un borde a la imagen cuyo grosor se mide en píxeles
	HEIGHT	Especifica la altura de la imagen en píxeles o en el porcentaje respecto a la ventana del navegador
	WIDTH	Especifica la anchura de la imagen en píxeles o en el porcentaje respecto a la ventana del navegador
	ALIGN	Coloca las imágenes respecto del texto: LEFT, RIGHT, TOP, MIDDLE, BOTTOM
	HSPACE	Permite indicar el espacio libre a lo ancho, en píxeles, que tendrá alrededor la imagen
	VSPACE	Permite indicar el espacio libre a lo largo, en píxeles, que tendrá alrededor la imagen
	USEMAP	Identificador de la zona interactiva para el uso de mapas de imágenes (debe ir precedido de #)

## MAPAS DE IMÁGENES

ETIQUETA	ATRIBUTOS	UTILIDAD
<MAP>		Permite crear un mapa de imágenes con diferentes áreas interactivas
	NAME	Nombre identificador que aparece en el atributo USEMAP de la etiqueta IMG
<AREA>		Características de cada zona interactiva
	SHAPE	Forma de la zona interactiva: "RECT", "CIRCLE", "POLY"
	COORDS	Rect: cuatro valores que son las coordenadas de la esquina superior izquierda y la inferior derecha Circle: tres valores que son las coordenadas del centro y el radio Poly: tantas parejas de valores como sean necesarios para abarcar los vértices de una figura cerrada
	HREF	Dirección del enlace
	TITLE	Permite colocar un texto alternativo

<b>ÉNLACES O VÍNCULOS</b>		
<b>ETIQUETA</b>	<b>ATRIBUTOS</b>	<b>UTILIDAD</b>
<A>		Inserta un vínculo
	HREF	Destino del vínculo
		Externos a otra página web:      <A HREF = http://google.es> Página web de google </A>
		Locales a otra página del mismo sitio web:      <A HREF = "Pagina2.html"> Ir a la página 2 </A>
		Correo electrónico:    <A HREF = mailto:"hola@yahoo.es" > Enviar correo </A>
	TITLE	Texto que aparece al situar el ratón sobre el vínculo
	TARGET	Dirige el vínculo a otra página o marco interno “_self” : es la opción predeterminada. Abre el documento vinculado en el mismo marco o ventana que el vínculo. “_blank” : abre el documento vinculado en una ventana nueva del navegador. “_parent” : abre el documento vinculado en la ventana del marco que contiene el vínculo o en el conjunto de marcos padre. “_top” : abre el documento vinculado en la ventana completa del navegador.
	NAME	Permite establecer un marcador para dirigir el vínculo a un punto concreto
		Internos (anclas): Dentro de la misma página:      <A HREF = "#final"> Ir al final </A> <A NAME = "final"> Final de la página </A>  A otra página: <A HREF = "pagina2.html#final"> Ir al final de la página 2</A> <A NAME = "final"> Final de la página </A>
	LINK, VLINK, ALINK	Son atributos de la etiqueta BODY y permiten establecer el color de los vínculos activos, visitados y al pasar el ratón sobre ellos

En función de su destino o lugar al que nos dirigen, los enlaces se clasifican en:

- **Enlaces externos:** los dirigidos hacia páginas de otros sitios web.
- **Enlaces locales:** los que se dirigen a otras páginas del mismo sitio web.
- **Enlaces internos:** los que se dirigen a otras partes dentro de una misma página.
- **Enlaces con direcciones de correo:** para crear un mensaje de correo dirigido a una dirección.
- **Enlaces con archivos:** para que los usuarios puedan hacer descargas de ficheros.

LISTAS		
ETIQUETA	ATRIBUTOS	UTILIDAD
<OL>		Lista ordenada de elementos
	TYPE	Tipo de ordenación: 1: arábica, a: letra minúscula A: letra mayúscula i: número romano en minúscula I: número romano en mayúscula
	START	Indica el número de orden del primer elemento
<UL>		Lista sin numerar
	TYPE	Viñeta que precede a cada elemento disc: círculo relleno (por defecto) square: cuadrado relleno circle: círculo sin relleno none: elimina la viñeta
<LI>		Marca cada uno de los elementos de una lista numerada o sin numerar
<DL>		Listas de definición
<DT>		Envuelve el término que se va a definir
<DD>		Envuelven la definición del término

El lenguaje HTML permite escribir listas que describen o enumerar elementos. Se pueden utilizar tres tipos de listas:

- **Listas no ordenadas:** Los elementos de la lista no están ordenados y van precedidos por una viñeta.
- **Listas ordenadas:** Los elementos de la lista van precedidos de una numeración, bien sea con números o con letras.
- **Listas de definición:** Este tipo de listas funcionan como un diccionario, cada elemento consta de dos partes: el término a definir, y su definición.

## TABLAS

Una tabla es una estructura que consta de una serie de casillas distribuidas en filas y columnas. Definimos los elementos básicos de una tabla:

- **Tabla:** Espacio rectangular dividido por líneas horizontales y verticales de manera que se forman diferentes compartimentos o casillas.
- **Fila:** cada una de las líneas horizontales de casillas de que consta la tabla.
- **Columna:** Cada una de las líneas verticales de casillas de que consta la tabla.
- **Celda:** Cada una de las casillas de la tabla.

Para crear una tabla en HTML deberemos seguir los siguientes pasos:

- El contenido de la tabla debe estar incluido entre las etiquetas `<table> ... </table>`
- Cada fila debe estar incluida entre las etiquetas `<tr> ...</tr>`
- Dentro de la etiqueta de fila (`<tr> ...</tr>`) incluiremos las etiquetas de celda: `<td>` (contenido de la celda)`</td>`. por cada celda que haya en la fila incluiremos una etiqueta `<td> ...</td>`, incluso si la celda está vacía.
- Debemos poner en todas las filas (Etiquetas `<tr>`) el mismo número de celdas (etiquetas `<td>`) para que la tabla quede de forma homogénea.

TABLAS		
ETIQUETA	ATRIBUTOS	UTILIDAD
<TABLE>		Introducir una tabla
	BORDER	Permite hacer visible el borde con el tamaño en píxeles
	BORDERCOLOR	Color del borde de la tabla
	WIDTH	Especifica la anchura de la tabla en píxeles o en el porcentaje respecto a la ventana del navegador
	HEIGHT	Especifica la altura de la tabla en píxeles o en el porcentaje respecto a la ventana del navegador
	BACKGROUND	Imagen de fondo
	BGCOLOR	Color del fondo
	ALIGN	Alineación de la tabla respecto de la ventana del navegador: RIGHT, LEFT, CENTER
	CELLSPACING	Fija la distancia en píxeles existente entre las celdas de una tabla (por defecto 2)
	CELLPADDING	Fija el número de píxeles que hay entre el borde de las celdas y el contenido interior (por defecto 1)
<TR>		Delimita las filas
	ALIGN	Alineación del texto que contienen todas las celdas de la fila: RIGHT, LEFT CENTER
	VALIGN	Alineación vertical del texto dentro de las celdas: TOP, BOTTOM, MIDDLE
	HEIGHT	Alto de la fila, en píxeles o porcentaje
	BGCOLOR	Color de fondo de las celdas de la fila
<TD>		Atributos de las celdas
	BACKGROUND	Imagen de fondo de la celda
	BGCOLOR	Color de fondo de las celda
	ALIGN	Alineación horizontal del texto que contiene la celda: RIGHT, LEFT CENTER
	VALIGN	Alineación vertical del texto que contiene la celda: TOP, BOTTOM, MIDDLE
	WIDTH	Ancho de la celda, en píxeles o porcentaje
	HEIGHT	Alto de la celda, en píxeles o porcentaje
	ROWSPAN	Expande una celda de forma que ocupe en la tabla el alto de número de filas que indica su valor. Hay que eliminar la celda de la fila siguiente. La columna tendrá menos celdas
	COLSPAN	Expande una celda de forma que ocupe en la tabla el ancho de número de columnas que indica su valor. Hay que eliminar la celda de la fila. La fila tendrá menos celdas
<COL>		
<TH>		Mismo comportamiento y atributos que TD pero hace el contenido más grueso, lo resalta y centra

<b>MARCOS</b>		
<b>ETIQUETA</b>	<b>ATRIBUTOS</b>	<b>UTILIDAD</b>
FRAMESET		Establece los marcos y sustituye a BODY aunque se debe seguir poniendo
	COLS o ROWS	Tamaño en píxeles o porcentaje de cada marco en filas o columnas separados por comas
	FRAMEBORDER	Aparece o no el borde del marco
	FRAMESPACING	Separación entre los marcos
	BORDER	Grosor del borde
	BORDERCOLOR	Color del borde
FRAME		Características de cada uno de los marcos
	FRAMEBORDER	Aparece o no el borde del marco
	NAME	Nombre de cada uno de los marcos
	SRC	Documento que se cargará en el marco
	NORESIZE	Si aparece, el usuario no podrá redimensionar el tamaño de este marco
	MARGINWIDTH	Anchura del margen con respecto a los bordes del marco
	MARGINHEIGHT	Altura del margen con respecto a los bordes del marco
	SCROLLING	Se mostrará o no la barra de desplazamiento cuando la página del marco no se pueda visualizar completamente en él
<NOFRAMES>		Se usa dentro de la etiqueta body para los navegadores que no soportan marcos

<b>MARCOS FLOTANTES</b>		
<b>ETIQUETA</b>	<b>ATRIBUTOS</b>	<b>UTILIDAD</b>
<IFRAME>		Permite colocar un marco interno
	WIDTH	Anchura del marco en píxeles o porcentaje
	HEIGHT	Altura del marco en píxeles o porcentaje
	NAME	Nombre del marco
	SRC	Contenido del marco: nombre y extensión de la imagen o la página
	SCROLLING	Coloca barras de desplazamiento. Valores posibles: auto, si, no.