

¿Cuáles son los niveles de prueba?

▲ 28 ✓ ◆ 10 ● 2 ■ 5

Mostrar contenido

▲ Componente - Integración - Sistema - Aceptación ✓

◆ Componente - Funcional - Sistema - Aceptación ✕

● Componente - Integración - Superficial - Aceptación

■ Componente - Funcional - Sistema - No Funcional ✕

Hablando: Profe DH - Agus Car...

Un objetivo de las Pruebas de Aceptación es establecer confianza en la calidad del sistema en su conjunto.

◆ 36 ✓ ▲ 8

Mostrar contenido

◆ Verdadero ✓

▲ Falso ✕

En las Pruebas No Funcionales se observa el *comportamiento* del software.

◆ 18 ▲ 26 ✓

Mostrar contenido

◆ Verdadero ✕

▲ Falso ✓

Los Casos de Uso son considerados una base de prueba para las Pruebas de Sistema.

Siguiente

◆ 38 ✓

▲ 6

Mostrar contenido

◆ Verdadero ✓

▲ Falso ✕

El Código de un sistema es considerado como la base de prueba para las Pruebas de Componentes.

Siguiente

◆ 31 ✓

▲ 13

Mostrar contenido

◆ Verdadero ✓

▲ Falso ✕

El Ciclo de Vida de las Pruebas de Software es el mismo que el Ciclo de Vida de los Defectos

Siguiente

◆ 7

▲ 37 ✓

Mostrar contenido

◆ Verdadero ✕

▲ Falso ✓

En las Pruebas Funcionales se prueba *“qué tan bien”* se comporta el sistema.

Siguiente

◆ 34

▲ 9 ✓

Mostrar contenido

◆ Verdadero

▲ Falso

En la etapa de Implementación del STLC se tiene el Calendario de Ejecución como documento de salida.

Siguiente

◆ 36 ✓

▲ 7

Mostrar contenido

◆ Verdadero

▲ Falso

Las "Pruebas de Regresión" se consideran un sinónimo de las "Pruebas de Confirmación"?

Siguiente

◆ 17

▲ 25 ✓

Mostrar contenido

◆ Verdadero

▲ Falso