Tabla de Etiquetas HTML, Atributos y Jerarquía

Etiqueta	Atributos Comunes	Atributos de Evento	Puede Contener	Jerarquía
<html>	lang	-	<head>, <body>	1
<head>	-	-	<title>, <meta>, <link>, <style>, <script>, <base>	2
<body>	class, id, style	onload, onunload	Todos los elementos visibles	2
<header>	class, id, style	onclick, onmouseover	<h1>-<h6>, <nav>, <p>, <div>	3
<main>	class, id, style	onclick, onmouseover	<section>, <article>, <div>, <h1>-<h6>	3
<footer>	class, id, style	onclick, onmouseover	<p>, <a>, <nav>, <div>	3
<nav>	class, id, style	onclick, onmouseover	, , <a>, <div>	3
<section>	class, id, style	onclick, onmouseover	<h1>-<h6>, <p>, <article>, <div>	4
<article>	class, id, style	onclick, onmouseover	<h1>-<h6>, <p>, <img>, <div>, <footer>	4
<div>	class, id, style, title	onclick, ondblclick, onmouseover	Todo tipo de elementos	4
<form>	action, method, name, target, autocomplete	onsubmit, onreset	<input>, <button>, <label>, <select>, <textarea>	4
<table>	border, cellpadding, cellspacing	onclick, onmouseover	<caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>	4
	class, id	onclick, onmouseover		5
	class, id, style	onclick, onmouseover	Texto o cualquier inline	6

			/ bloque	
\<p\>	class, id, style	onclick, onmouseover	Solo contenido inline	5
\<h1\>-\<h6\>	class, id, style	onclick, onmouseover	Solo contenido inline	5
\<a\>	href, target, rel, title, class, id	onclick, onmouseover, onfocus	Solo inline	6
\<span\>	class, id, style	onclick, onmouseover	Solo inline	6
\<strong\>	class, id	onclick	Solo inline	6
\<img\>	src, alt, width, height	onload, onerror, onclick	No	6
\<input\>	type, name, value, placeholder, required	onfocus, onchange, onblur	No	6
\<button\>	type, name, value	onclick, onfocus, onblur	Texto y elementos inline	6
\<label\>	for	onclick	\<input\>, texto, \<span\>	6
\<textarea\>	name, rows, cols, placeholder	onchange, onfocus	Texto	6
\<select\>	name, multiple, required	onchange, onfocus	\<option\>, \<optgroup\>	6
\<option\>	value, selected	-	Texto	7