

pwd → Imprime el directorio en el que te encuentras.  
ls → Muestra el contenido de un directorio.  
cd → Te permite moverte entre los lugares (directorios / carpetas) del ordenador.  
touch → Crea un archivo vacío y si ya existe lo actualiza.  
mkdir → Crea directorios en tu posición actual.  
cp → Permite copiar archivos o directorios desde su origen a su destino.  
mv → Mueve un archivo o directorio a una ruta específica y lo elimina del origen una vez se ha movido.  
rm → Te permite borrar un archivo o directorio.  
rmdir → Elimina un directorio siempre que este vacío.  
chown → Permite cambiar o ceder la propiedad de un archivo a otro usuario y/o asignárselo a un grupo al que pertenecemos.  
chmod → Permite cambiar los permisos de un archivo o directorio.  
du → Estima el espacio ocupado por el directorio y todos sus subdirectorios.  
df → Muestra el espacio de disco utilizado en cada volumen o partición.  
find → Busca el archivo o carpeta que le indiques.  
clear → Permite limpiar la pantalla de la terminal por completo dejándola como si estuviera recién abierta.  
man → Muestra una documentación completa del comando proporcionado.

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~$ pwd  
/home/alejandro-guerra-aban
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~$ ls  
Descargas  Escritorio  Música      Público  Vídeos  
Documentos Imágenes   Plantillas  snap
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~$ cd ..  
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:/home$
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~$ touch prueba
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~$ mkdir SER
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~$ cp prueba /home/alejandro-guerra-aban/Escritorio/
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~$ mv prueba.txt /home/alejandro-guerra-aban/Escritorio/
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~/Escritorio$ rm prueba.txt
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~$ rmdir SER
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~/Escritorio$ chmod o=rwx *-aban prueba.txt
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~/Escritorio$ du  
8 .
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~/Escritorio$ df  
S.ficheros      bloques de 1K  Usados  Disponibles  Uso%  Montado en  
tmpfs           475572      1440      474132    1% /run  
/dev/sda2       25623780  9080956   15215876  38% /  
tmpfs           2377848        0   2377848    0% /dev/shm  
tmpfs           5120         8     5112    1% /run/lock  
tmpfs           475568      136     475432    1% /run/user/1000  
/dev/sr0        59940     59940         0 100% /media/alejandro-guerra-ab  
an/VBox_GAs_7.1.10
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~/Escritorio$ find /home/ -name prue  
ba.txt  
/home/alejandro-guerra-aban/Escritorio/prueba.txt
```

```
alejandro-guerra-aban@alejandro-guerra-aban:~/Escritorio$
```

## NAME

**clear** - clear the terminal screen

## SYNOPSIS

**clear** [-x] [-T terminal-type]

**clear** -V

## DESCRIPTION

**clear** clears your terminal's screen and its scrollback buffer, if any. **clear** retrieves the terminal type from the environment variable TERM, then consults the terminfo terminal capability database entry for that type to determine how to perform these actions.

The capabilities to clear the screen and scrollback buffer are named "clear" and "E3", respectively. The latter is a user-defined capability, applying an extension mechanism introduced in ncurses 5.0 (1999).

## OPTIONS

**clear** recognizes the following options.