CSS: formato de texto, enlaces y listas

Tipo de letra

Se suelen poner primero tipos de letra concretos y a continuación familias genéricas

```
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
font-family: "Courier New", Courier, monospace;
```

Tamaño de letra

Se recomienda usar la medida “em”, usada en el ámbito de la tipografía, y que representa el ancho de la letra “m” en el tamaño que se esté utilizando actualmente. Otra medida parecida es “ex” (altura de la x, aproximadamente la mitad de la anterior). Se pueden usar también (pero no se aconseja) medidas absolutas, que no dependen del tamaño de la letra del elemento. Estas son por ejemplo cm (centímetros) o px (píxeles). También puedes usar porcentajes, en ese caso referidos al tamaño de letra establecido para el elemento contenedor (si no hay ninguno, sería el elemento body).

```
font-size: 1.5em; font-size: 20px; font-size: 1cm; font-size: 150%;
font-size: xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large
```

Espacio entre letras

Utiliza las mismas medidas que el tamaño. “normal” indica que no hay espacio extra (es el valor por defecto).

```
letter-spacing: normal;
letter-spacing: 0.5em;
```

Espacio entre palabras

Similar al anterior

```
word-spacing: normal;
word-spacing: 0.5em;
```

Espacio entre líneas (interlineado)

Similar a los anteriores, pero también se pueden indicar números, que en este caso indicarán el factor de multiplicación sobre la altura de la fuente actual. Por ejemplo, 2 indica interlineado doble.

```
line-height: normal;
line-height: 0.5em;
line-height: 2;
```

Alineación del texto

Esto afecta a la alineación de texto pero no de otros, como las tablas

```
text-align: left | center | right | justify
```

Sangría

Espacios introducidos por la izquierda.

```
text-indent: 0.5em;
text-indent: 50px;
```

Grosor de la letra

Se puede expresar en valor numérico teniendo en cuenta que 400 equivale al grosor normal y 700 a negrita.

```
font-weight: normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
| 600 | 700 | 800 | 900
```

Estilo de la letra

```
font-style: normal | italic | oblique
```

Color de la letra

```
color: blue
```

Se puede aplicar a la etiqueta body o a cualquier elemento. Hay tres formas de expresar colores: hexadecimal #FF0000, nombre (red) o codificación rgb, en cuyo caso se debe expresar así: rgb(255,0,0)

Decoración del texto

```
text-decoration: none |overline | line-through | underline | blink
```

Mayúsculas y minúsculas (con independencia del código HTML)

Muy útil para mostrar títulos en mayúsculas sin tener que modificar el código original HTML

```
text-transform: uppercase | lowercase | capitalize
```

Enlaces

Los enlaces son un tipo particular de texto y por tanto nos servirán las mismas propiedades. Debemos considerar cuatro estados, que se especifican en la sintaxis CSS como *seudoclases* (separadas por ":").

```
a:link {color:#FF0000;}      /* normal, aún sin visitar */
a:visited {color:#00FF00;}  /* ya visitado */
a:hover {color:#FF00FF;}  /* cuando pasamos el ratón por encima */
a:active {color:#0000FF;}  /* cuando estamos haciendo clic sobre él */
```

Listas

Tenemos tres propiedades que afectan a las listas:

1. list-style-type: permite controlar el icono que se mostrará para encabezar cada elemento:

```
list-style-type: disc | circle | square /* valores gráficos */
list-style-type: decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman
| lower-greek | lower-latin | upper-latin  /* valores numéricos */
list-style-type: lower-alpha | upper-alpha /* valores de texto */
list-style-tyope: none | inherit /* sin icono, o heredarlo del contenedor */
```

2. list-style-position: podemos hacer que el icono aparezca dentro del espacio destinado al elemento de lista, en lugar de fuera (en el margen) como es lo normal.

```
list-style-position: outside | inside
```

3. list-style-image: si queremos que el icono sea una imagen personalizada:

```
list-style-image:url('icono.gif');
```