HTML

Enlaces

Enlaces

Una parte interesante de los documentos html aparte de poder insertar imágenes o vídeos, está en la posibilidad de crear hipervínculos o enlaces entre ellos.

href

El atributo más importante de los enlaces es href, ¿qué significa? Es la abreviatura de Hipertext Reference, o lo que es lo mismo Referencia de Hipertexto

Para enlazar a una página desde nuestra página:

```
<a href="https://www.campusmvp.es/recursos/" title="Al blog de recursos de campusMVP">Ir al blog de campusMVP</a>
```

Enlaces con foto

Fíjate en el atributo title, sirve para mostrar en el navegador un tooltip (deja quieto el cursor sobre el enlace) que normalmente aporta información sobre la página de destino. Como puedes ver el texto del enlace es lo que va entre <a> y . Si en vez de texto quieres que el enlace sea una imagen, tendrías que ponerle ahí la correspondiente

Enlaces con rutas absolutas

Pero si quisieras enlazar una página concreta tendrías que poner una dirección más detallada:

```
<a href="https://www.campusmvp.es/directorio1/directorio2/archivo.htm">Ir al post de los enlaces</a>
```

Nota: en la jerga de Internet a las direcciones únicas de un recurso, como la que acabamos de colocar en nuestro enlace, se les denomina **URL**, del inglés *Uniform Resource Locator* o Localizador Uniforme de Recursos. Un URL es una dirección única que identifica un recurso en Internet, no solo en la Web. Lo más habitual es que escuches hablar de URLs y no tanto de direcciones, pero es lo mismo.

Fíjate en el URL. Ahora, aparte del dominio, en la ruta aparecen varios directorios separados por una barra inclinada hacia delante "/", también llamada *slash* , más el nombre del archivo completo con su extensión. Este tipo de URL que incluye el dominio (más la estructura de carpetas y/o archivo, si procede) es una **"ruta absoluta"**.

Enlaces con rutas relativas

Pero si yo quiero enlazar este archivo desde otra página dentro del dominio de campusMVP, me bastaría con poner esto (y funcionaría igual):

```
<a href="/directorio1/directorio2/pagina.html">Ir a mi archivo</a>
```

Si estoy en otro documento HTML del mismo directorio también lo podría hacer así:

```
<a href="./pagina.html">Ir al post de los enlaces</a>
```

O así:

```
<a href="../directorio2/pagina.html">Ir a mi archivo</a>
```

Los tres casos son ejemplos de **rutas relativas**, esto es, **relativas a la página en la que estoy ahora mismo**, y tienen la ventaja de que son independientes del dominio. Si el día de mañana le cambias el dominio a tu página web, seguirán funcionando igual de bien.

- En el primer caso, la dirección empieza por un *slash* "/". Esto significa que empezará a buscar la ruta **a partir de la raíz del dominio**.
- En el segundo caso empieza por "./". Esto significa que empezará a buscar la ruta **a partir del nivel de la carpeta actual**.
- Y en el tercero, empieza por "../". Esto significa que empezará a buscar la ruta **a partir del nivel inmediatamente superior al de la carpeta actual**. Podrías anidar varios "../" para subir varios niveles, pero no te recomiendo usar más de dos o tres.

target

El atributo target se utiliza para especificar dónde vamos a abrir el URL enlazado. Parte del ámbito en el que estamos (una ventana,

un marco) y, en función de este, se designa dónde abrimos el recurso. El valor de target puede ser el nombre de un <iframe> o de un <frame>
(aunque está obsoleto en HTML5 y se desaconseja su uso) o alguno de los siguientes valores:

- _self: carga el recurso en el mismo contexto en el que estamos, ya sea una ventana o un iframe.
- _blank: el atributo más utilizado. Sirve para abrir el recurso en una pestaña nueva. Cuando los navegadores no disponían de pestañas, se abría en una ventana nueva, aunque los navegadores modernos se pueden configurar por parte del usuario para que se abra en una ventana nueva en lugar de en una pestaña.
- _parent: se abre en la página "madre" desde la que se ha abierto la actual o que contiene a esta (normalmente es un frameset). Si no existe un elemento "padre", se comporta como _self.
- _top: se abre en el contexto de navegación más alto, que suele ser un ancestro y que no tiene padre. Si no hay un elemento que sea padre del contexto actual, entonces funciona como _self.

Etiqueta LINK

La etiqueta LINK se coloca en la cabecera head del documento

Atributo opcional type se usa para especificar un tipo de medio—text/css para una hoja de estilo en cascada

Enlazando un archivo CSS alojado en algún servidor

Si enlazas una página HTML a un archivo CSS que se encuentra en tu ordenador, la página sólo se va a ver bien en ese mismo ordenador. En cualquier caso, el procedimiento para enlazar el archivo CSS es el mismo, salvo que en vez de una URL traditional, tienes que indicar la URL que corresponda al archivo de tu ordenador

Externo

```
<link href=http://acme.com/css/prueba.css rel=”stylesheet” type=”text/css”>
```

```
<link href=file:///Users/javier/Desktop/prueba.css rel=”stylesheet” type=”text/css”>
```

Atributo Name y enlaces dentro de la misma página

El atributo name sirve para crear enlaces vacíos que indicarán puntos concretos de la página. Estos se podrán visitar al hacer clic en
otros enlaces dentro de la misma. Por ejemplo, el típico enlace de "Volver al principio" que se pone al final de una página y que, al hacer clic
, el navegador hace *scroll* hacia el principio. Otro uso muy habitual es en índices o tablas de contenidos en páginas muy largas.
Por ejemplo. Al principio de tu página pones esto:

```
<a name="principio"></a>
```

Y al final un enlace que apunte a ahí. Se hace con el símbolo "almohadilla" seguido del valor de name

```
<a href="#principio">Ir al principio de la página</a>
```

Otros tipos de atributos. **De tipo de contenido: type**

Estos son solo algunos ejemplos

- text/html : documentos HTML
- image/jpg: imágenes JPG
- text/css: hojas de estilo CSS
- application/rss+xml: archivos XML para feeds RSS

Otros tipos de atributos. De relación: rel y rev

Indica relaciones entre documentos, rel indica la relación entre la página que enlaza y la enlazada y rev indica la relación inversa.

- alternate: indica que es una versión alternativa al documento actual (en otro idioma, una versión para imprimir)
- stylesheet: indica que el archivo enlazado es una hoja de estilos
- start: informa que el documento enlazado es el primero de un conjunto o secuencia
- next: el documento enlazado es la continuación del actual dentro de una secuencia lógica (un post de un blog o un libro)
- prev: el documento enlazado es el anterior del actual dentro de una secuencia lógica (un post de un blog o un libro)
- bookmark: indica que el enlace es un "marcador" o "favorito", esto significa que es importante.
- contents: el elemento enlazado contiene una tabla de contenidos
- nofollow: indica a los *spiders* de los buscadores, que no sigan ese *link*
- noindex: indica a los *spiders* de los buscadores, que no muestren ese *link* en los resultados de búsqueda
- external: indica que la página enlazada pertenece a un sitio web externo

Otros tipos de atributos. Target

El atributo target se utiliza para especificar dónde vamos a abrir el URL enlazado. Parte del ámbito en el que estamos (una ventana, un marco) y, en función de este, se designa dónde abrimos el recurso. El valor de target puede ser el nombre de un <iframe> o de un <frame> (aunque está obsoleto en HTML5 y se desaconseja su uso) o alguno de los siguientes valores:

- _self: carga el recurso en el mismo contexto en el que estamos, ya sea una ventana o un iframe.
- _blank: el atributo más utilizado. Sirve para abrir el recurso en una pestaña nueva. Cuando los navegadores no disponían de pestañas, se abría en una ventana nueva, aunque los navegadores modernos se pueden configurar por parte del usuario para que se abra en una ventana nueva en lugar de en una pestaña.
- _parent: se abre en la página "madre" desde la que se ha abierto la actual o que contiene a esta (normalmente es un frameset). Si no existe un elemento "padre", se comporta como _self.
- _top: se abre en el contexto de navegación más alto, que suele ser un ancestro y que no tiene padre. Si no hay un elemento que sea padre del contexto actual, entonces funciona como _self.