Trabajo práctico: Filtrado digital FIR

1) Filtro Moving Average con señales senoidales en MATLAB

- a) Genere una señal senoidal con frecuencia fundamental fn = 100 Hz. Elija una frecuencia de muestreo adecuada.
- b) Agregue ruido gaussiano a la señal senoidal tal que la relación señal-ruido entre la señal senoidal y la señal con ruido sea de 15 dB.
 - c) Calcule el valor máximo del orden del filtro (N_max) fco = 2 fn.
- d) Aplique filtrado del tipo moving average a la señal con ruido para un filtro MA con dimensión igual $N = N_{max}$. Utilice la función filter() (help filter).
 - e) Grafique la respuesta en frecuencia y fase del filtro MA. Use la función freqz().
- f) Grafique las señales en el dominio del tiempo sin ruido, con ruido y filtrada, y compare las tres.
- g) Grafique la respuesta en frecuencia de las señales original y filtrada y compare. Utilice la función provista my_dft.
 - h) Repita los puntos d) a g) para N = N_max / 2 y N = N_max * 10.

2) Filtro Moving Average con señales de audio en MATLAB

- a) Cargue el archivo de audio provisto llamado Tchaikovsky.mat. En el mismo encontrará dos variables, la matriz signal con dos canales (stereo) y la variable Fs. Elija 1 de los 2 canales disponibles.
- b) Agregue ruido gaussiano a esta señal tal que la relación señal-ruido entre la señal y la señal con ruido sea de 50 dB.
- c) Calcule el valor máximo de N (N_max), con las frecuencias fs = Fs y fco = 22.050 Hz.
- d) Aplique filtrado del tipo moving average a la señal con ruido para un filtro MA con dimensión igual $N = N_{max}$. Utilice la función filter().
- e) Utilice la función sound(signal_n, Fs) para reproducir las señales sin ruido, con ruido y filtrada.
- f) Grafique la respuesta en frecuencia de las señales original y filtrada y compare. Utilice la función provista my dft.
 - h) Repita los puntos d) a g) para N = N_max / 2 y N = N_max * 10.

3) Filtrado por ventanas en MATLAB

- a) Use la herramienta filterDesigner para diseñar un filtro pasa-banda con frecuencias de corte de 300 Hz y 3.400 Hz (canal telefónico), con ventana Kaiser con β = 7.5, orden 10, con formato punto flotante, precisión doble.
 - b) Aumente el orden del filtro a 50. ¿Se modifica la respuesta en frecuencia del filtro?.
 - c) Utilice como señal de entrada el archivo Tchaikovsky.mat.
 - d) Aplique a la señal de interés el filtro diseñado en el punto b).
 - e) Grafique los espectros de la señal original y filtrada con la función my dft().
 - f) Examine ambas gráficas. ¿Qué diferencia observa entre ambas señales?

5) Filtrado por ventanas en C, formato floating point

Se pretende ejecutar desde MATLAB una función descripta en C que implementa un filtro FIR (versión online) en el dominio de la frecuencia. Se propone el siguiente ejemplo.

Se cuenta con una señal de entrada compuesta por:

• Tono de 300 Hz, más tono de 600 Hz, más tono de 50 Hz (frecuencia de línea eléctrica).

Se desea diseñar un filtro pasa-banda que rechace la señal de 50 Hz y que deje pasar los dos tonos.

Se diseña un filtro pasa-banda con filterDesigner:

- Ventana Blackman.
- Frecuencias de corte 200 Hz y 800 Hz.
- Orden 100.
- Frecuencia de muestreo de 10 kHz.


Los coeficientes del filtro FIR se exportan haciendo Targets > Generate C Header, al archivo fdacoefs.h en formato punto flotante, precisión simple.

Ejecute los siguientes pasos:

a) Compile en consola las funciones fir_wrapper.c y fir_filter.c, en este específico orden, con el comando:

```
>> mex fir_wrapper.c fir_filter.c
```

fir_wrapper .c construye la interfaz entre las variables del Wokrspace de MATLAB y los argumentos de entrada/salida de las funciones en C.



fir_filter.c contiene la función fir_online_float(), la cual implementa la convolución online entre los coeficientes del filtro FIR y una señal de entrada, todo en formato punto flotante, precisión simple (float). La función usa un buffer circular para implementar la convolución.

b) Analice el código de la función fir_online.m y ejecútela. ¿Qué observa?

6) Filtrado por ventanas en C, formato fixed point

Use el ejemplo del ejercicio 5 para implementar la función fir_online_fixed(), la cual debe ejecutar la misma función que fir online float() pero en formato punto flotante Q15.

Recuerde descomentar la última línea del archivo fir_matlab_wrapper.c.