Técnicas Digitales III

Trabajo práctico: Programación usando números en punto flotante

Ejercicio 1

Compile el siguiente código en C en su PC:

```
#include <stdio.h>
#include <float.h>
#include <math.h>
#include <fenv.h>
int main (void)
    float a, b, c, r1, r2; double ad, bd, cd, r1d, r2d;
    a = 1000000000.0;
    b = 20000000.0;
    c = 20000000.0;
    ad = 1000000000.0;
    bd = 20000000.0;
    cd = 20000000.0;
    r1= (a * b) * c;
    r2 = a * (b * c);
    r1d = (ad * bd) * cd;
    r2d = ad * (bd * cd);
    printf("r1 = %f \n", r1);
    printf("r2 = %f \n", r2 );
    printf("error = %f \n", r1 - r2 );
    printf("r1d = f \in n", r1d);
    printf("r2d = %f \n", r2d );
printf("size of float = %ld \n", sizeof(float) );
printf("size of double = %ld \n", sizeof(double) );
    return 0;
}
```

- 1. Inspecciones el código y determine el objetivo del programa.
- 2. Analice los valores de las variables r1 y r2.
- 3. ¿Qué conclusión puede obtener a partir de estos valores? ¿Qué propiedad del álgebra no se estaría cumpliendo al operar con números de precisión finita en una computadora?

Ejercicio 2

Analice y compile el archivo ex 02.c.

- 1. ¿Para qué sirven las funciones fegetround() y fesetround()?
- 2. ¿Cuál es el modo de redondeo por defecto con el que arranca el programa?
- 3. Ejecute el programa para los modos de redondeo FE_DOWNWARD, FE_UPWARD y FE_TOWARDZERO, y compárelos con el modo FE_TONEAREST.
- 4. ¿Observa diferencias? ¿Estas diferencias son consistentes con los modos de redondeos?

Ejercicio 3

Verifique que los valores de a1 y a2 no son iguales para un conjunto de números particulares en formato en punto flotante precisión simple:

```
    a1 = b + b * c; a2 = b * (1.0 + c);
    a1 = b / 1001.0; a2 = b * 0.1001;
    a1 = b / b; a2 = 1.0;
    a1 = b - b; a2 = 0.0;
    a1 = b + 0.0; a2 = b;
```

Ejercicio 4

Analice y compile el archivo ex_04.c.

- 1. Analice los resultados impresos por consola ¿Son los resultados consistentes con las operaciones ejecutadas?
- 2. ¿Qué observa por consola? ¿Cuál es la función de feenableexcept ()?

Ejercicio 5

Analice y compile el archivo ex_05.c.

- 1. Analice cómo se implementa el manejo de excepciones por operaciones con punto flotante.
- 2. Descomente de a una las líneas con operaciones matemáticas. Vuelva a compilar y ejecutar.
- 3. ¿Que observa?