



# FIFOS



# FIFOS

## FIFOS – tuberías con nombre

- Un FIFO es similar a un pipe, con la diferencia es que un FIFO tiene un nombre en el sistema de archivo.
- Se abre de la misma manera que un archivo normal.
- Se pueden abrir configurados como bloqueantes o no bloqueantes.
- Puede ser utilizado para la comunicación entre procesos no relacionados.
- Una vez que el FIFO se ha creado, cualquier proceso puede abrirlo.
- Utiliza las mismas funciones que utilizamos con pipe y otros archivos: `read()`, `write()` y `close()`.
- Tiene un extremo de escritura y uno de lectura.
- Cuando todos los descriptores de un FIFO se cierran, los datos pendientes se descartan. El FIFO permanece. Los datos tienen persistencia de proceso.



# FIFOS

## Creación de un FIFO

La función para crear un FIFO es mkfifo:

```
#include <sys/stat.h>  
int mkfifo(nombre, mode_t mode);
```

Devuelve 0 si tuvo éxito o -1 en caso de error.

En el campo mode se colocan los permisos del FIFO (lectura, escritura, ejecución) en octal.



# FIFOS

## Creación de un FIFO

Podemos crear un FIFO desde el shell con el comando mkfifo:

```
$ mkfifo [ -m mode ] pathname
```

El *pathname* es el nombre de la FIFO.

La opción -m se utiliza para especificar los permisos.

Cuando listamos con el comando `ls -l` un FIFO se muestra con un tipo p en la primer columna.



# FIFOS

## Apertura de un FIFO open()

La llamada al sistema open() abre un archivo existente o crea y abre un nuevo archivo.

```
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int open(nombre, int flags, ... /* mode_t mode */);
```

Devuelve el descriptor del archivo si tuvo éxito o -1 en caso de error.

El campo mode indica los permisos al crear un archivo, en este caso este campo se coloca en cero. El campo flag indica el modo de apertura:

O\_RDONLY: Abre el archivo sólo para lectura

O\_WRONLY: Abre el archivo para sólo escritura

O\_RDWR: Abre el archivo para lectura y escritura

O\_NONBLOCK Abre en modo sin bloqueo



# FIFOS

## Podemos abrir el FIFO de modo bloqueante o No bloqueante

- Un FIFO creado puede ser abierto por cualquier proceso (si tiene los permisos).
- La apertura de una FIFO para lectura (flag `O_RDONLY` en `open()`) bloquea al procesos hasta que otro proceso abra el FIFO para escritura (flag `O_WRONLY` en `open()`).
- De la misma forma, la apertura de la FIFO para escribir bloquea al proceso hasta que otro proceso abre el FIFO para lectura.
- Por lo dicho en el parrafo anterior la apertura de una FIFO sincroniza los procesos de lectura y escritura.
- Si queremos que el proceso no se bloquee debemos colocar el flag: `O_NONBLOCK` en la llamada `open()`, o utilizar en la función `open()` el flag `O_RDWR` (esta opción no es la mas recomendada).



# FIFOS

## Borrar un FIFO

```
#include <unistd.h>  
int unlink( const char *pathname);
```

Devuelve 0 si tuvo éxito, o -1 en caso de error.



# FIFOS

## **Crear un FIFO en línea de comando:**

Podemos crear un FIFO desde un shell usando el comando mkfifo:

```
$ mkfifo modo [-m] ruta
```

El nombre de ruta es el nombre de la FIFO para ser creado, y la opción -m se utiliza para especificar un modo de permiso.

Para borrar el FIFO desde un shell usamos el comando rm.





# FIFOS

## Bibliografía

Kerrisk, Michael. *The linux programming Interface*. 2011. **Capítulo 44.**