

Trabajo práctico: Filtrado digital FIR

1) Filtro Moving Average con señales senoidales en MATLAB

- a) Genere una señal senoidal con frecuencia fundamental de 100Hz. Elija una frecuencia de muestreo adecuada.
- b) Agregue ruido gaussiano a la señal senoidal tal que la relación señal-ruido entre la señal senoidal y la señal con ruido sea de 15 dB.
- c) Calcule el valor máximo de M. Determine las frecuencias f_s y f_c .
- d) Aplique filtrado del tipo moving average a la señal con ruido para filtros con dimensión iguales a M, M/2 y 10*M. Utilice la función filter.
- e) Grafique la respuesta en frecuencia y fase del filtro MA. Use la función freqz.
- f) Grafique las señales en el dominio del tiempo sin ruido, con ruido y filtrada, y compare las tres.
- g) Grafique la respuesta en frecuencia de las señales original y filtrada y compare. Utilice la función provista my_dft.

2) Filtro Moving Average con señales de audio en MATLAB

- a) Cargue el archivo de audio provisto llamado Tchaikovsky.mat. En el mismo encontrará dos variables, la matriz signal con dos canales (stereo) y la variable Fs. Elija 1 de los 2 canales disponibles.
- b) Agregue ruido gaussiano a esta señal tal que la relación señal-ruido entre la señal y la señal con ruido sea de 50 dB.
- c) Calcule el valor máximo de M. Determine las frecuencias f_s y f_c .
- d) Aplique filtrado del tipo moving average a la señal con ruido para filtros con dimensión iguales a M, M/2 y 10*M. Utilice la función filter.
- e) Grafique la respuesta en frecuencia de las señales originales y filtradas y compare. Utilice la función provista my_dft.
- f) Utilice la función sound(signal_n, Fs) para reproducir las señales sin ruido, con ruido y filtrada.

3) Filtro Moving Average con oversampling

El objetivo de este ejercicio es el de cuantificar los efectos de elevar la frecuencia de muestreo en un caso de un filtro MA.

- a) Tome el ejercicio 1 ya resuelto.
- b) Eleve la frecuencia de muestreo, f_s , y el orden M , de tal manera de no alterar la frecuencia de corte, f_{co} , del filtro MA. Tome los valores de f_s iguales a 2.000, 5.000 y 10.000.
- c) Cuantifique la diferencia entre la señal de entrada y la señal de salida utilizando la función `rmse()` (root mean squared error).
- d) Determine qué efecto tiene en el error entre ambas señales aumentar la frecuencia de muestreo.

4) Filtrado por ventanas en MATLAB

- a) Use la herramienta `filterDesigner` para diseñar un filtro pasa-banda con frecuencias de corte de 300 Hz y 3400 Hz (canal telefónico), con ventana Kaiser con $\beta = 7.5$, orden 10, con formato punto flotante, precisión doble.
- b) Aumente el orden del filtro a 50. ¿Qué observa?.
- c) Utilice como señal de entrada el archivo `Tchaikovsky.mat`.
- d) Aplique a la señal de interés el filtro diseñado en el punto a).
- f) Grafique los espectros de la señal original y filtrada.
- g) Examine ambas gráficas. ¿Qué diferencia observa entre ambas señales?

5) Filtrado por ventanas con floating point en C

Se pretende ejecutar desde MATLAB una función descrita en C que implementa un filtro FIR (versión offline) en el dominio de la frecuencia. Se propone el siguiente ejemplo.

Se cuenta con una señal compuesta por un tono de 200 Hz y otro de 600 Hz, que ha sido corrompida por una señal de 50 Hz (frecuencia de línea eléctrica). Se desea diseñar un filtro pasa-banda que rechace la señal de 50 Hz y que deje pasar los tonos útiles.

Se diseña un filtro pasa-banda con `filterDesigner` con frecuencias de corte 100 Hz y 800 Hz tipo Kaiser con β igual a 5 y de orden 100. La frecuencia de muestreo es de 10 kHz.

Los coeficientes del filtro FIR se exportan (Targets/Generate C Header) al archivo `fir_coefs.h` en formato punto flotante, precisión simple.

Ejecute los siguientes pasos:

a) Compile en MATLAB las funciones `fir_filter.c` y `fir_matlab_wrapper.c` con el comando:

```
>> mex fir_matlab_wrapper.c fir_filter.c
```

`fir_matlab_wrapper.c` construye la interfaz entre las variables del Wokrspace de MATLAB y los argumentos de entrada/salida de las funciones en C.

`fir_filter.c` contiene la función `fir_filter_float()`, la cual implementa la convolución off-line entre los coeficientes del filtro FIR y una señal de entrada, todo en formato punto flotante, precisión simple (float).

b) Analice el código de la función `fir_matlab_to_C.m` y ejecútela. ¿Qué observa?

6) Filtrado por ventanas con fixed point en C

Use el ejemplo del ejercicio 4 para implementar la función `fir_filter_fixed()`, la cual debe ejecutar la misma función que `fir_filter_float()` pero en formato punto flotante Q15.

Recuerde descomentar la última línea del archivo `fir_matlab_wrapper.c`.