

## Documentacion

URL : <http://127.0.0.1:8080/Empresa>

1.EndPoint ("/")

Metodo: Get

Recibe: Nada

Devuelve: Un objeto Result con información si tuvo éxito y la información

2.EndPoint("/{id}")

Metodo: Get

Recibe: Un valor Entero que indica el id de un objeto

Devuelve: Un objeto Result con información si tuvo éxito y un objeto Empresa o código 500 si no se encuentra

3. EndPoint ("/")

Metodo: Post

Recibe: Objeto Tipo Empresa

```
{
  "nombre": "Empresa 1",
  "nit": "0715-006512-210-0",
  "fechaFundacion": "2020-05-08",
  "direccion": "San Salvador"
}
```

Devuelve: Un objeto Result con información si tuvo éxito y el objeto insertado o el mensaje de error

4. EndPoint ("/")

Metodo: Put

Recibe: Objeto tipo empresa, Incluyendo su id

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "12345",
  "nit": "0715-006512-210-0",
  "fechaFundacion": "2020-05-08",
  "direccion": "San Salvador"
}
```

Devuelve: Un objeto Result con información si tuvo éxito y la información

5.EndPoint ("/")

Metodo: Delete

Recibe: Un objeto del tipo Empresa con su id

```
{
  "id":1,
  "nombre":"12345",
  "nit":"0715-006512-210-0",
  "fechaFundacion":"2020-05-08",
  "direccion":"San Salvador"
}
```

Devuelve: Un objeto Result con información si tuvo éxito y la información o el mensaje de error

6. EndPoint ("/{id}")

Metodo: Delete

Recibe: Un entero de id

Devuelve: Un objeto Result con información si tuvo éxito y un mensaje de éxito o de error