

Exploration and Application of R for Data Science

Alejandro Pachón, Santiago Meza, Alexander Morgan

2023-02-25

GitHub

Puedes visitar nuestro repositorio en internet, para más información : **Nuestro Repositorio**

Numeros primos

En este código, la línea `for (x in 1:100){`, identifica con la variable “x”, desde el valor 1 al 100. Luego, se declara “Nprimo” como TRUE, para que en cuyo caso de que el número a valorar sea primo, el código posteriormente lo imprima sin necesidad de volver a preguntar el numero almacenado, después se abre un nuevo ‘for’ en donde se encuentran dos “if”, para que luego de realizar la operación, identifique si es o no un numero primo. Conociendo que, si la división es menor al valor que este en el “for N”, tomara la variable N el valor de x para salir del “for” y continuar a imprimir el número. De lo contrario, si el módulo es diferente de “0”, Nprimo pasará a ser falso y no imprimirá el numero en la consola. Y así consecutivamente hasta llegar al número 100.

```
# Números primos

for (x in 1:100){
  Nprimo <- TRUE
  for(N in 2:x){
    mid=x/2
    if(N>mid){
      N=x
    }
    if(N!=x & x%N==0){
      Nprimo <- FALSE
    }
  }
  if(Nprimo==TRUE & x!=1){
    print(x)
  }
}
```

```
[1] 2 [1] 3 [1] 5 [1] 7 [1] 11 [1] 13 [1] 17 [1] 19 [1] 23 [1] 29 [1] 31 [1] 37 [1] 41 [1] 43 [1] 47 [1] 53 [1] 59 [1] 61 [1]
67 [1] 71 [1] 73 [1] 79 [1] 83 [1] 89 [1] 97
```

2. Uso básico de la libreria Tidyverse

Los ejercicios propuestos en el documento se tomaron del apartado **Data transformation**, de la página *R for Data Science*.

5.2.4:

1. Encuentra todos los vuelos que:

- **Item 1:** Tuvieron un retraso de llegada de dos o más horas.

Primero identificamos la variable de retraso de llegada, en la base de datos es `arr_delay`, también identificamos que los datos que necesitamos son un conjunto de filas, por esto se toma la función `filter()` y se agrega la condición que necesitamos para tomar los vuelos que tuvieron un retraso de llegada de dos horas o más. De esta forma tendríamos que:

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
filter(flights, arr_delay > 119)
```

```
## # A tibble: 10,200 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>      <int>    <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1  2013     1     1     811        630     101    1047     830     137 MQ
## 2  2013     1     1     848       1835     853    1001    1950     851 MQ
## 3  2013     1     1     957        733     144    1056     853     123 UA
## 4  2013     1     1    1114        900     134    1447    1222     145 UA
## 5  2013     1     1    1505       1310     115    1638    1431     127 EV
## 6  2013     1     1    1525       1340     105    1831    1626     125 B6
## 7  2013     1     1    1549       1445      64    1912    1656     136 EV
## 8  2013     1     1    1558       1359     119    1718    1515     123 EV
## 9  2013     1     1    1732       1630      62    2028    1825     123 EV
## 10 2013     1     1    1803       1620     103    2008    1750     138 MQ
## # ... with 10,190 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

- **item 2:** Voló a Houston (IAH o HOU).

Se identifica la variable que indique el destino de los vuelos y esta se le da la condición a la cual queremos filtrar en este caso se define con 2 nombres diferentes al destino del vuelo, por lo tanto en la condición de `filter()` debe ser considerado para que tome ambas nomenclaturas, para esto se agrega la operación lógica `|`. De esta forma tendríamos que:

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
filter(flights, dest == "IAH" | dest == "HOU" )
```

```
## # A tibble: 9,313 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>      <int>    <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1  2013     1     1     517        515      2     830     819      11 UA
## 2  2013     1     1     533        529      4     850     830     20 UA
## 3  2013     1     1     623        627     -4     933     932      1 UA
## 4  2013     1     1     728        732     -4    1041    1038      3 UA
## 5  2013     1     1     739        739      0    1104    1038     26 UA
## 6  2013     1     1     908        908      0    1228    1219      9 UA
## 7  2013     1     1    1028       1026      2    1350    1339     11 UA
## 8  2013     1     1    1044       1045     -1    1352    1351      1 UA
## 9  2013     1     1    1114        900    134    1447    1222    145 UA
## 10 2013     1     1    1205       1200      5    1503    1505     -2 UA
```

```
## # ... with 9,303 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

- **Item 3:** Fueron operados por United, American o Delta.

Lo primero es identificar las siglas de las aerolíneas que nos dan en este caso UA, AA y DL respectivamente, después tomamos la variable `carrier` y asignamos las siglas mediante una función `filter()`, de esta manera tendremos los vuelos operados por dichas aerolíneas, y como en el caso anterior se agrega la operación lógica `|` Para cumplir la condición de que se filtren cualquiera de las 3 aerolíneas. De esta forma tendríamos que:

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
filter(flights, carrier=="AA"|carrier=="DL"|carrier=="UA")

## # A tibble: 139,504 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>      <int>    <dbl>   <int>    <int>    <dbl> <chr>
## 1 2013     1     1     517        515      2      830     819      11 UA
## 2 2013     1     1     533        529      4      850     830     20 UA
## 3 2013     1     1     542        540      2      923     850     33 AA
## 4 2013     1     1     554        600     -6      812     837    -25 DL
## 5 2013     1     1     554        558     -4      740     728     12 UA
## 6 2013     1     1     558        600     -2      753     745      8 AA
## 7 2013     1     1     558        600     -2      924     917      7 UA
## 8 2013     1     1     558        600     -2      923     937    -14 UA
## 9 2013     1     1     559        600     -1      941     910     31 AA
## 10 2013     1     1     559        600     -1      854     902     -8 UA
## # ... with 139,494 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

- **Item 4:** Voló en verano (Julio, Agosto y Septiembre).

Para la implementación este ítem se identifica que los meses están definidos en la variable `month` y que los meses son almacenados por el orden numérico de estos, por esto se identifican los meses de verano como 7,8 y 9 correspondientes a julio, agosto y septiembre respectivamente, para la sintaxis de la condición se usa la función `filter()` y la función `%in%`, de esta manera mediante `%in%` se utiliza para verificar si los elementos de un conjunto de datos están presentes. De esta forma tendríamos que:

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
filter(flights, month%in%c(7,8,9))

## # A tibble: 86,326 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>      <int>    <dbl>   <int>    <int>    <dbl> <chr>
## 1 2013     7     1     1        2029     212     236     2359     157 B6
## 2 2013     7     1     2        2359      3     344      344      0 B6
## 3 2013     7     1    29        2245    104     151      1     110 B6
## 4 2013     7     1    43        2130    193     322     14     188 B6
## 5 2013     7     1    44        2150    174     300     100     120 AA
## 6 2013     7     1    46        2051    235     304     2358     186 B6
```

```
## 7 2013 7 1 48 2001 287 308 2305 243 VX
## 8 2013 7 1 58 2155 183 335 43 172 B6
## 9 2013 7 1 100 2146 194 327 30 177 B6
## 10 2013 7 1 100 2245 135 337 135 122 B6
## # ... with 86,316 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

- **Item 5:** Llegó más de dos horas tarde, pero no se retrasó.

Para este punto se toma la condición del Ítem 1 ya que se mencionan nuevamente los vuelos con más de 2 horas de retraso en llegar, y para la segunda condición se identifica la variable `dep_delay` como la que toma los datos de los vuelos retrasados, y se agrega el operador lógico `&` para combinar las condiciones y filtrar los vuelos que cumplan con las condiciones. De esta forma tendríamos que:

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
filter(flights, arr_delay>119&dep_delay==0)
```

```
## # A tibble: 3 x 19
##   year month   day dep_time sched_dep~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>       <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1  2013    10     7    1350         1350     0    1736    1526    130 EV
## 2  2013     5    23    1810         1810     0    2208    2000    128 MQ
## 3  2013     7     1     905          905     0    1443    1223    140 DL
## # ... with 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>, origin <chr>,
## #   dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>, minute <dbl>,
## #   time_hour <dtm>, and abbreviated variable names 1: sched_dep_time,
## #   2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time, 5: arr_delay
```

- **Item 6:** Se retrasaron al menos una hora, pero estuvieron más de 30 minutos en vuelo.

Con la lógica planteada en el Ítem 5, cambiamos las variables para cumplir con las condiciones, en este caso solo se necesitan los vuelos con un retraso de 1 hora, pero que también volaron por más de 30 minutos, para esto usamos la variable `air_time` y se asigna un tiempo menor o igual 30 minutos. De esta forma tendríamos que:

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
filter(flights, arr_delay<=60 & air_time<=30)
```

```
## # A tibble: 1,194 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>       <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1  2013     1     1    1318         1322    -4    1358    1416    -18 EV
## 2  2013     1     1    2000         2000     0    2054    2110    -16 9E
## 3  2013     1     1    2116         2110     6    2202    2212    -10 EV
## 4  2013     1     1    2302         2200    62    2342    2253     49 EV
## 5  2013     1     2     602          600     2     646     659    -13 US
## 6  2013     1     2     743          745    -2     858     857     1 9E
## 7  2013     1     2    1335         1322    13    1414    1416    -2 EV
## 8  2013     1     2    1606         1610    -4    1730    1729     1 9E
## 9  2013     1     2    2003         2015   -12    2102    2125    -23 9E
## 10 2013     1     2    2125         2110    15    2221    2212     9 EV
## # ... with 1,184 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
```

```
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

- **Item 7:** Salió entre la medianoche y las 6 am.

Con la función `filter()` se definen un rango de valores entre las 0 (media noche) y 6 (6 de la mañana) e incluyendo los límites del rango, aplicamos esta lógica a la variable `hour`, así tendríamos los vuelos entre media noche y las 6 am.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
filter(flights, hour>=0 & hour<=6)
```

```
## # A tibble: 27,905 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>      <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1 2013     1     1     517         515     2     830     819     11 UA
## 2 2013     1     1     533         529     4     850     830     20 UA
## 3 2013     1     1     542         540     2     923     850     33 AA
## 4 2013     1     1     544         545    -1    1004    1022    -18 B6
## 5 2013     1     1     554         600    -6     812     837    -25 DL
## 6 2013     1     1     554         558    -4     740     728     12 UA
## 7 2013     1     1     555         600    -5     913     854     19 B6
## 8 2013     1     1     557         600    -3     709     723    -14 EV
## 9 2013     1     1     557         600    -3     838     846     -8 B6
## 10 2013     1     1     558         600    -2     753     745      8 AA
## # ... with 27,895 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

5.2.4: 2. Otro ayudante de filtrado de dplyr útil es `between()`. ¿Qué hace? ¿Puede usarse para simplificar los códigos del anterior punto?

La función `between()` realiza un rango de valores partiendo de una variable, de esta forma puede cambiar la estructura de varios ejercicios vistos anteriormente, un ejemplo utilizando el Ítem 7 del punto anterior sería:

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
filter(flights, between(hour, 0,6))
```

```
## # A tibble: 27,905 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>      <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1 2013     1     1     517         515     2     830     819     11 UA
## 2 2013     1     1     533         529     4     850     830     20 UA
## 3 2013     1     1     542         540     2     923     850     33 AA
## 4 2013     1     1     544         545    -1    1004    1022    -18 B6
## 5 2013     1     1     554         600    -6     812     837    -25 DL
## 6 2013     1     1     554         558    -4     740     728     12 UA
## 7 2013     1     1     555         600    -5     913     854     19 B6
## 8 2013     1     1     557         600    -3     709     723    -14 EV
## 9 2013     1     1     557         600    -3     838     846     -8 B6
```

```
## 10 2013      1      1      558      600      -2      753      745      8 AA
## # ... with 27,895 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

Dónde como se ve, al usar la función `between()` cambia totalmente la estructura interna de `filter()`, debido a que el uso de esta hace innecesario en uso de la condición de `<`, `>`, `=>` y `<=`.

5.3.1:

1. ¿Cómo pudiste usar `arrange()` para ordenar todos los valores faltantes al principio?

`arrange()` funciona de manera similar a `filter()` excepto que en lugar de seleccionar filas, cambia su orden, y con el uso de `desc()` que permite ordenar columnas por orden descendente y de `is.na()` que comprueba si un valor es NA podemos crear la siguiente sintaxis que ordena al principio de una tabla los valores faltantes.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
arrange(flights, desc(is.na(dep_delay)))
```

```
## # A tibble: 336,776 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>   <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1 2013     1     1     NA      1630     NA     NA      1815     NA EV
## 2 2013     1     1     NA      1935     NA     NA      2240     NA AA
## 3 2013     1     1     NA      1500     NA     NA      1825     NA AA
## 4 2013     1     1     NA       600     NA     NA       901     NA B6
## 5 2013     1     2     NA      1540     NA     NA      1747     NA EV
## 6 2013     1     2     NA      1620     NA     NA      1746     NA EV
## 7 2013     1     2     NA      1355     NA     NA      1459     NA EV
## 8 2013     1     2     NA      1420     NA     NA      1644     NA EV
## 9 2013     1     2     NA      1321     NA     NA      1536     NA EV
## 10 2013     1     2     NA      1545     NA     NA      1910     NA AA
## # ... with 336,766 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

2. Ordena `flights` para encontrar los vuelos más retrasados. Y los vuelos que salieron antes.

Para ordenar `flights` de forma que podamos encontrar los vuelos más retrasados y los que despegaron lo más antes posible, tendremos que ordenar la variable `dep_delay` de forma ascendente y descendente, de esta forma se ordenan primero de forma decente para hallar el vuelo que más se retrasó.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
arrange(flights, desc(dep_delay)) # Más retrasado
```

```
## # A tibble: 336,776 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>   <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
```

```
## 1 2013 1 9 641 900 1301 1242 1530 1272 HA
## 2 2013 6 15 1432 1935 1137 1607 2120 1127 MQ
## 3 2013 1 10 1121 1635 1126 1239 1810 1109 MQ
## 4 2013 9 20 1139 1845 1014 1457 2210 1007 AA
## 5 2013 7 22 845 1600 1005 1044 1815 989 MQ
## 6 2013 4 10 1100 1900 960 1342 2211 931 DL
## 7 2013 3 17 2321 810 911 135 1020 915 DL
## 8 2013 6 27 959 1900 899 1236 2226 850 DL
## 9 2013 7 22 2257 759 898 121 1026 895 DL
## 10 2013 12 5 756 1700 896 1058 2020 878 AA
## # ... with 336,766 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

Después eliminamos la función `desc()` para que el orden sea de manera ascendente y así el primer vuelo en la tabla será el vuelo que salió lo antes posible.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
arrange(flights, dep_delay) # Más adelantado
```

```
## # A tibble: 336,776 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>      <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1 2013    12     7    2040      2123    -43     40    2352     48 B6
## 2 2013     2     3    2022      2055    -33    2240    2338    -58 DL
## 3 2013    11    10    1408      1440    -32    1549    1559    -10 EV
## 4 2013     1    11    1900      1930    -30    2233    2243    -10 DL
## 5 2013     1    29    1703      1730    -27    1947    1957    -10 F9
## 6 2013     8     9     729       755    -26    1002     955     7 MQ
## 7 2013    10    23    1907      1932    -25    2143    2143     0 EV
## 8 2013     3    30    2030      2055    -25    2213    2250    -37 MQ
## 9 2013     3     2    1431      1455    -24    1601    1631    -30 9E
## 10 2013     5     5     934       958    -24    1225    1309    -44 B6
## # ... with 336,766 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

3. Ordenar flights para encontrar los vuelos más rápidos.

Para encontrar los vuelos más rápidos usamos `arrange()` con la variable `air_time`.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
arrange(flights, air_time)
```

```
## # A tibble: 336,776 x 19
##   year month   day dep_time sched_de~1 dep_d~2 arr_t~3 sched~4 arr_d~5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>      <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1 2013     1    16    1355      1315     40    1442    1411     31 EV
## 2 2013     4    13     537       527     10     622     628     -6 EV
## 3 2013    12     6     922       851     31    1021     954     27 EV
```

```
## 4 2013 2 3 2153 2129 24 2247 2224 23 EV
## 5 2013 2 5 1303 1315 -12 1342 1411 -29 EV
## 6 2013 2 12 2123 2130 -7 2211 2225 -14 EV
## 7 2013 3 2 1450 1500 -10 1547 1608 -21 US
## 8 2013 3 8 2026 1935 51 2131 2056 35 9E
## 9 2013 3 18 1456 1329 87 1533 1426 67 EV
## 10 2013 3 19 2226 2145 41 2305 2246 19 EV
## # ... with 336,766 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

4. ¿Qué vuelos viajaron más lejos? ¿Cuál viajó menos?.

Para encontrar los vuelos que viajaron más usamos `arrange()` con la variable `distance` y lo ordenamos con `desc()`.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
arrange(flights, desc(distance)) # Vuelo más largo
```

```
## # A tibble: 336,776 x 19
##   year month   day dep_time sched_de-1 dep_d-2 arr_t-3 sched-4 arr_d-5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>   <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1 2013     1     1     857     900     -3    1516    1530    -14 HA
## 2 2013     1     2     909     900      9    1525    1530     -5 HA
## 3 2013     1     3     914     900     14    1504    1530    -26 HA
## 4 2013     1     4     900     900      0    1516    1530    -14 HA
## 5 2013     1     5     858     900     -2    1519    1530    -11 HA
## 6 2013     1     6    1019     900     79    1558    1530     28 HA
## 7 2013     1     7    1042     900    102    1620    1530     50 HA
## 8 2013     1     8     901     900      1    1504    1530    -26 HA
## 9 2013     1     9     641     900   1301    1242    1530   1272 HA
## 10 2013     1    10     859     900     -1    1449    1530    -41 HA
## # ... with 336,766 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## #   1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## #   5: arr_delay
```

Para encontrar el vuelo que viajara menos, quitamos `desc()` del código anterior y así toman el orden normal.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
arrange(flights, distance) # Vuelo más largo
```

```
## # A tibble: 336,776 x 19
##   year month   day dep_time sched_de-1 dep_d-2 arr_t-3 sched-4 arr_d-5 carrier
##   <int> <int> <int>   <int>   <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
## 1 2013     7    27      NA     106     NA      NA     245      NA US
## 2 2013     1     3    2127    2129     -2    2222    2224     -2 EV
## 3 2013     1     4    1240    1200     40    1333    1306     27 EV
## 4 2013     1     4    1829    1615    134    1937    1721    136 EV
## 5 2013     1     4    2128    2129     -1    2218    2224     -6 EV
## 6 2013     1     5    1155    1200     -5    1241    1306    -25 EV
```



```
## 7 2013 1 6 2125 2129 -4 2224 2224 0 EV
## 8 2013 1 7 2124 2129 -5 2212 2224 -12 EV
## 9 2013 1 8 2127 2130 -3 2304 2225 39 EV
## 10 2013 1 9 2126 2129 -3 2217 2224 -7 EV
## # ... with 336,766 more rows, 9 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## # origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## # minute <dbl>, time_hour <dtm>, and abbreviated variable names
## # 1: sched_dep_time, 2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time,
## # 5: arr_delay
```

5.4.1:

2. ¿Qué sucede si se incluye el nombre de una variable varias veces en select()?

Cualquier variable duplicada solo se incluye una vez. Para comprobar esto, tenemos el siguiente ejemplo.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
select(flights, year, day, year, year, day, dest, dep_delay)
```

```
## # A tibble: 336,776 x 4
##   year  day dest dep_delay
##   <int> <int> <chr>      <dbl>
## 1 2013    1 IAH         2
## 2 2013    1 IAH         4
## 3 2013    1 MIA         2
## 4 2013    1 BQN        -1
## 5 2013    1 ATL        -6
## 6 2013    1 ORD        -4
## 7 2013    1 FLL        -5
## 8 2013    1 IAD        -3
## 9 2013    1 MCO        -3
## 10 2013    1 ORD        -2
## # ... with 336,766 more rows
```

3. Qué hace la función any_of()? ¿Por qué podría ser útil en conjunto con este vector?

```
vars <- c("year", "month", "day", "dep_delay", "arr_delay")
```

La función `one_of()` se utiliza para seleccionar solo las columnas del conjunto de datos que se encuentran en un vector, en este caso el vector “vars”, también con esta función se puede simplificar la función `select()`.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
vars<-c("year", "month", "day", "dep_delay", "arr_delay")
select(flights, one_of(vars))
```

```
## # A tibble: 336,776 x 5
##   year month  day dep_delay arr_delay
##   <int> <int> <int>      <dbl>      <dbl>
## 1 2013    1    1         2         11
## 2 2013    1    1         4         20
## 3 2013    1    1         2         33
## 4 2013    1    1        -1        -18
## 5 2013    1    1        -6        -25
```

```
## 6 2013 1 1 -4 12
## 7 2013 1 1 -5 19
## 8 2013 1 1 -3 -14
## 9 2013 1 1 -3 -8
## 10 2013 1 1 -2 8
## # ... with 336,766 more rows
```

4. ¿Te sorprende el resultado de ejecutar el siguiente código? `select(flights, contains("TIME"))`

Es sorprendente, es ingenioso que mediante una línea de código se podía realizar una “búsqueda” de esta forma. ya que realizar una búsqueda/filtración de variables mediante una sentencia es interesante.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
select(flights, contains("time"))
```

```
## # A tibble: 336,776 x 6
##   dep_time sched_dep_time arr_time sched_arr_time air_time time_hour
##   <int>      <int>      <int>      <int>      <dbl> <dtm>
## 1     517         515        830         819      227 2013-01-01 05:00:00
## 2     533         529        850         830      227 2013-01-01 05:00:00
## 3     542         540        923         850      160 2013-01-01 05:00:00
## 4     544         545       1004        1022      183 2013-01-01 05:00:00
## 5     554         600        812         837      116 2013-01-01 06:00:00
## 6     554         558        740         728      150 2013-01-01 05:00:00
## 7     555         600        913         854      158 2013-01-01 06:00:00
## 8     557         600        709         723       53 2013-01-01 06:00:00
## 9     557         600        838         846      140 2013-01-01 06:00:00
## 10    558         600        753         745      138 2013-01-01 06:00:00
## # ... with 336,766 more rows
```

5.5.2:

1. Convertir `dep_time` y `sched_dep_time` en una representación de minutos desde la media noche.

Para obtener los horarios de salida en minutos, se divide `dep_time` en 100 para obtener las horas desde la medianoche y multiplicar por 60 para tener los minutos, después sumar el resto de `dep_time` dividido por 100. como ejemplo podemos usar la ora 14:05 (1405 o 2:05Pm).

```
1405 %/% 100 * 60 + 1405 %% 100
```

```
## [1] 845
```

Sin embargo, para que todas las horas se puedan convertir se necesita hacer la operación `&&` del resultado con 1440. esto debido a que si se ingresa un valor de medianoche (2400) no se toma como el resultado de 0 como se espera, si no que da como resultado 1440. Después se reemplaza el valor ejemplo por la variable a convertir, sin embargo para realizar dicha conversión se requiere el uso de la función `mutate()`, adicionalmente, se crean dos nuevas columnas que representaran dicha conversión de los datos. Así se obtiene que:

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
mutate(flights, dep_time_min=(dep_time%/%100*60+dep_time%%100)%%1440,
       sched_dep_time_min=(sched_dep_time%/%100*60+sched_dep_time%%100)%%1440)
```

```
## # A tibble: 336,776 x 21
```

```
##      year month   day dep_time sched_de-1 dep_d-2 arr_t-3 sched-4 arr_d-5 carrier
##      <int> <int> <int>   <int>      <int>   <dbl>   <int>   <int>   <dbl> <chr>
##  1  2013     1     1     517        515     2     830     819     11 UA
##  2  2013     1     1     533        529     4     850     830     20 UA
##  3  2013     1     1     542        540     2     923     850     33 AA
##  4  2013     1     1     544        545    -1    1004    1022    -18 B6
##  5  2013     1     1     554        600    -6     812     837    -25 DL
##  6  2013     1     1     554        558    -4     740     728     12 UA
##  7  2013     1     1     555        600    -5     913     854     19 B6
##  8  2013     1     1     557        600    -3     709     723    -14 EV
##  9  2013     1     1     557        600    -3     838     846     -8 B6
## 10  2013     1     1     558        600    -2     753     745      8 AA
## # ... with 336,766 more rows, 11 more variables: flight <int>, tailnum <chr>,
## #   origin <chr>, dest <chr>, air_time <dbl>, distance <dbl>, hour <dbl>,
## #   minute <dbl>, time_hour <dtm>, dep_time_min <dbl>,
## #   sched_dep_time_min <dbl>, and abbreviated variable names 1: sched_dep_time,
## #   2: dep_delay, 3: arr_time, 4: sched_arr_time, 5: arr_delay
```

Y para facilitar la visualización de estas conversiones usamos una función `select()` con las nuevas variables.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
new_flights<-mutate(flights, dep_time_min=(dep_time%/%100*60+dep_time%%100)%%1440,
sched_dep_time_min=(sched_dep_time%/%100*60+sched_dep_time%%100)%%1440)
select(new_flights,dep_time_min, sched_dep_time_min)
```

```
## # A tibble: 336,776 x 2
##   dep_time_min sched_dep_time_min
##         <dbl>         <dbl>
##  1         317           315
##  2         333           329
##  3         342           340
##  4         344           345
##  5         354           360
##  6         354           358
##  7         355           360
##  8         357           360
##  9         357           360
## 10         358           360
## # ... with 336,766 more rows
```

2. Comparar `air_time` con `arr_time - dep_time`. ¿Qué esperas ver? ¿Qué ves? ¿Qué necesitas hacer para arreglarlo?

Espero que `air_time` sea la diferencia entre llegada y salida de los vuelos. visto de otra forma puede ser `air_time = arr_time - dep_time`. Para confirmar esto, se realiza un código parecido al anterior, esto para operar los valores de las variables. Una vez comparado `air_time` con `arr_time - dep_time` se puede afirmar que `air_time = arr_time - dep_time`.

```
library(nycflights13)
library(dplyr)
fl_air_time<-mutate(flights,dep_time=(dep_time%/%100*60+dep_time%%100)%%1440,
arr_time=(arr_time%/%100*60+arr_time%%100)%%1440,
air_time2=air_time-arr_time+dep_time)
select(fl_air_time, air_time2 )
```

```
## # A tibble: 336,776 x 1
##   air_time2
##   <dbl>
## 1      34
## 2      30
## 3     -61
## 4     -77
## 5     -22
## 6      44
## 7     -40
## 8     -19
## 9     -21
## 10     23
## # ... with 336,766 more rows
```

Pues no ya que, si esta declaración fuera correcta, todos los vuelos de `air_time2` deberían ser 0, pero esto no es así. así que para decir que `air_time = arr_time - dep_time` no es 0 debido la zona horaria de los vuelos ya que estas se pueden cruzar entre ellas hablando sobre vuelos internacionales, sin embargo, también hay casos en los que el vuelo es nacional y aun así el resultado de la operación no es 0. ¿A qué se debe esto? pues puede que los valores de `arr_time` y `dep_time` no sean valores que se toman desde el despegue o propio aterrizaje del vuelo ya que hay más variables a tener en cuenta de desde cuando sale el vuelo como el tiempo en pista antes de despegar o desembarcar.