

Documentación de Endpoints y Controladores

26 de abril de 2026

Índice

1. usuario-controller	4
1.1. GET /usuarios	4
1.2. POST /usuarios	4
1.3. GET /usuarios/{id}	4
1.4. PUT /usuarios/{id}	4
1.5. DELETE /usuarios/{id}	5
2. capitulo-controller	5
2.1. GET /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos	5
2.2. POST /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos	5
2.3. GET /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos/{id}	5
2.4. PUT /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos/{id}	6
2.5. DELETE /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos/{id}	6
3. temporada-controller	6
3.1. GET /series/{serieId}/temporadas	6
3.2. POST /series/{serieId}/temporadas	6
3.3. GET /series/{serieId}/temporadas/{id}	7
3.4. PUT /series/{serieId}/temporadas/{id}	7
3.5. DELETE /series/{serieId}/temporadas/{id}	7
4. serie-controller	8

4.1. GET /series	8
4.2. POST /series	8
4.3. GET /series/{id}	8
4.4. PUT /series/{id}	8
4.5. DELETE /series/{id}	9
5. visualizacion-controller	9
5.1. GET /usuarios/{usuarioId}/visualizaciones	9
5.2. POST /usuarios/{usuarioId}/visualizaciones	9
5.3. GET /usuarios/{usuarioId}/visualizaciones/{id}	9
5.4. DELETE /usuarios/{usuarioId}/visualizaciones/{id}	10
6. seguimiento-serie-controller	10
6.1. GET /usuarios/{usuarioId}/seguimientos	10
6.2. POST /usuarios/{usuarioId}/seguimientos	10
6.3. GET /usuarios/{usuarioId}/seguimientos/{id}	10
6.4. DELETE /usuarios/{usuarioId}/seguimientos/{id}	11
6.5. DELETE /usuarios/{usuarioId}/seguimientos/series/{serieId}	11
7. plan-controller	11
7.1. GET /planes	11
7.2. GET /planes/{id}	11
8. factura-controller	12
8.1. GET /facturas	12
8.2. GET /facturas/{id}	12
8.3. GET /facturas/usuario/{usuarioId}	12
9. Esquemas DTO	12
9.1. UsuarioUpdatedto	12
9.2. UsuarioResponseDto	13
9.3. CapituloRequestDto	13

9.4. CapituloResponseDto	13
9.5. TemporadaRequestDto	13
9.6. TemporadaResponseDto	13
9.7. SerieRequestDto	14
9.8. SerieResponseDto	14
9.9. UsuarioRequestDto	14
9.10. VisualizacionRequestDto	14
9.11. VisualizacionResponseDto	14
9.12. SeguimientoSerieRequestDto	15
9.13. SeguimientoSerieResponseDto	15
9.14. PlanResponseDto	15
9.15. FacturaResponseDto	15

1. usuario-controller

1.1. GET /usuarios

- **OperationId:** getUsers
- **Parámetros:** no tiene.
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** array de UsuarioResponseDto

1.2. POST /usuarios

- **OperationId:** createUsuario
- **Parámetros:** no tiene.
- **Request body:** obligatorio.
- **Content-Type:** application/json
- **Esquema de entrada:** UsuarioRequestDto
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** UsuarioResponseDto

1.3. GET /usuarios/{id}

- **OperationId:** getUserById
- **Parámetro de ruta:** id (obligatorio, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** UsuarioResponseDto

1.4. PUT /usuarios/{id}

- **OperationId:** updateUsuario
- **Parámetro de ruta:** id (obligatorio, integer int32)
- **Request body:** obligatorio.
- **Content-Type:** application/json
- **Esquema de entrada:** UsuarioUpdateDto

- Respuesta 200: OK.
- Contenido: */*
- Esquema de salida: UsuarioResponseDto

1.5. DELETE /usuarios/{id}

- OperationId: deleteUsuario
- Parámetro de ruta: id (obligatorio, integer int32)
- Respuesta 200: OK.
- Cuerpo de respuesta: no especificado.

2. capitulo-controller

2.1. GET /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos

- OperationId: getCapitulos
- Parámetros de ruta: serieId y temporadaId (obligatorios, integer int32)
- Respuesta 200: OK.
- Contenido: */*
- Esquema de salida: array de CapituloResponseDto

2.2. POST /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos

- OperationId: createCapitulo
- Parámetros de ruta: serieId y temporadaId (obligatorios, integer int32)
- Request body: obligatorio.
- Content-Type: application/json
- Esquema de entrada: CapituloRequestDto
- Respuesta 200: OK.
- Contenido: */*
- Esquema de salida: CapituloResponseDto

2.3. GET /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos/{id}

- OperationId: getCapituloById
- Parámetros de ruta: serieId, temporadaId y id (obligatorios, integer int32)

- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** CapituloResponseDto

2.4. PUT /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos/{id}

- **OperationId:** updateCapitulo
- **Parámetros de ruta:** serieId, temporadaId y id (obligatorios, integer int32)
- **Request body:** obligatorio.
- **Content-Type:** application/json
- **Esquema de entrada:** CapituloRequestDto
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** CapituloResponseDto

2.5. DELETE /series/{serieId}/temporadas/{temporadaId}/capitulos/{id}

- **OperationId:** deleteCapitulo
- **Parámetros de ruta:** serieId, temporadaId y id (obligatorios, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Cuerpo de respuesta:** no especificado.

3. temporada-controller

3.1. GET /series/{serieId}/temporadas

- **OperationId:** getTemporadas
- **Parámetro de ruta:** serieId (obligatorio, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** array de TemporadaResponseDto

3.2. POST /series/{serieId}/temporadas

- **OperationId:** createTemporada
- **Parámetro de ruta:** serieId (obligatorio, integer int32)

- Request body: obligatorio.
- Content-Type: application/json
- Esquema de entrada: TemporadaRequestDto
- Respuesta 200: OK.
- Contenido: */*
- Esquema de salida: TemporadaResponseDto

3.3. GET /series/{serieId}/temporadas/{id}

- OperationId: getTemporadaById
- Parámetros de ruta: serieId y id (obligatorios, integer int32)
- Respuesta 200: OK.
- Contenido: */*
- Esquema de salida: TemporadaResponseDto

3.4. PUT /series/{serieId}/temporadas/{id}

- OperationId: updateTemporada
- Parámetros de ruta: serieId y id (obligatorios, integer int32)
- Request body: obligatorio.
- Content-Type: application/json
- Esquema de entrada: TemporadaRequestDto
- Respuesta 200: OK.
- Contenido: */*
- Esquema de salida: TemporadaResponseDto

3.5. DELETE /series/{serieId}/temporadas/{id}

- OperationId: deleteTemporada
- Parámetros de ruta: serieId y id (obligatorios, integer int32)
- Respuesta 200: OK.
- Cuerpo de respuesta: no especificado.

4. serie-controller

4.1. GET /series

- **OperationId:** getSeries
- **Parámetros:** no tiene.
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** array de SerieResponseDto

4.2. POST /series

- **OperationId:** createSerie
- **Parámetros:** no tiene.
- **Request body:** obligatorio.
- **Content-Type:** application/json
- **Esquema de entrada:** SerieRequestDto
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** SerieResponseDto

4.3. GET /series/{id}

- **OperationId:** getSerieById
- **Parámetro de ruta:** id (obligatorio, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** SerieResponseDto

4.4. PUT /series/{id}

- **OperationId:** updateSerie
- **Parámetro de ruta:** id (obligatorio, integer int32)
- **Request body:** obligatorio.
- **Content-Type:** application/json
- **Esquema de entrada:** SerieRequestDto

- Respuesta 200: OK.
- Contenido: */*
- Esquema de salida: SerieResponseDto

4.5. DELETE /series/{id}

- OperationId: deleteSerie
- Parámetro de ruta: id (obligatorio, integer int32)
- Respuesta 200: OK.
- Cuerpo de respuesta: no especificado.

5. visualizacion-controller

5.1. GET /usuarios/{usuarioId}/visualizaciones

- OperationId: getVisualizaciones
- Parámetro de ruta: usuarioId (obligatorio, integer int32)
- Respuesta 200: OK.
- Contenido: */*
- Esquema de salida: array de VisualizacionResponseDto

5.2. POST /usuarios/{usuarioId}/visualizaciones

- OperationId: createVisualizacion
- Parámetro de ruta: usuarioId (obligatorio, integer int32)
- Request body: obligatorio.
- Content-Type: application/json
- Esquema de entrada: VisualizacionRequestDto
- Respuesta 200: OK.
- Contenido: */*
- Esquema de salida: VisualizacionResponseDto

5.3. GET /usuarios/{usuarioId}/visualizaciones/{id}

- OperationId: getVisualizacionById
- Parámetros de ruta: usuarioId y id (obligatorios, integer int32)

- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** VisualizacionResponseDto

5.4. DELETE /usuarios/{usuarioId}/visualizaciones/{id}

- **OperationId:** deleteVisualizacion
- **Parámetros de ruta:** usuarioId y id (obligatorios, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Cuerpo de respuesta:** no especificado.

6. seguimiento-serie-controller

6.1. GET /usuarios/{usuarioId}/seguimientos

- **OperationId:** getSeguimientos
- **Parámetro de ruta:** usuarioId (obligatorio, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** array de SeguimientoSerieResponseDto

6.2. POST /usuarios/{usuarioId}/seguimientos

- **OperationId:** createSeguimiento
- **Parámetro de ruta:** usuarioId (obligatorio, integer int32)
- **Request body:** obligatorio.
- **Content-Type:** application/json
- **Esquema de entrada:** SeguimientoSerieRequestDto
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** SeguimientoSerieResponseDto

6.3. GET /usuarios/{usuarioId}/seguimientos/{id}

- **OperationId:** getSeguimientoById
- **Parámetros de ruta:** usuarioId y id (obligatorios, integer int32)

- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** SeguimientoSerieResponseDto

6.4. DELETE /usuarios/{usuarioId}/seguimientos/{id}

- **OperationId:** deleteSeguimiento
- **Parámetros de ruta:** usuarioId y id (obligatorios, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Cuerpo de respuesta:** no especificado.

6.5. DELETE /usuarios/{usuarioId}/seguimientos/series/{serieId}

- **OperationId:** deleteSeguimientoBySerie
- **Parámetros de ruta:** usuarioId y serieId (obligatorios, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Cuerpo de respuesta:** no especificado.

7. plan-controller

7.1. GET /planes

- **OperationId:** getPlanes
- **Parámetros:** no tiene.
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** array de PlanResponseDto

7.2. GET /planes/{id}

- **OperationId:** getPlanById
- **Parámetro de ruta:** id (obligatorio, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** PlanResponseDto

8. factura-controller

8.1. GET /facturas

- **OperationId:** getFacturas
- **Parámetros:** no tiene.
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** array de FacturaResponseDto

8.2. GET /facturas/{id}

- **OperationId:** getFacturaById
- **Parámetro de ruta:** id (obligatorio, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** FacturaResponseDto

8.3. GET /facturas/usuario/{usuarioId}

- **OperationId:** getFacturasByUsuario
- **Parámetro de ruta:** usuarioId (obligatorio, integer int32)
- **Respuesta 200:** OK.
- **Contenido:** */*
- **Esquema de salida:** array de FacturaResponseDto

9. Esquemas DTO

9.1. UsuarioUpdatedDto

- **nombre:** string
- **password:** string
- **cuentaBancaria:** string
- **idPlan:** integer (int32)

9.2. UsuarioResponseDto

- idUsuario: integer (int32)
- nombre: string
- cuentaBancaria: string
- idPlan: integer (int32)

9.3. CapituloRequestDto

- **Campos obligatorios:** enlace, nombreCapitulo
- idTemporada: integer (int32)
- nombreCapitulo: string
- numeroCapitulo: integer (int32)
- enlace: string
- descripcion: string

9.4. CapituloResponseDto

- idCapitulo: integer (int32)
- idTemporada: integer (int32)
- nombreCapitulo: string
- numeroCapitulo: integer (int32)
- enlace: string
- descripcion: string

9.5. TemporadaRequestDto

- **Campos obligatorios:** nombreTemporada
- idSerie: integer (int32)
- nombreTemporada: string
- numeroTemporada: integer (int32)

9.6. TemporadaResponseDto

- idTemporada: integer (int32)
- idSerie: integer (int32)

- nombreTemporada: string
- numeroTemporada: integer (int32)

9.7. SerieRequestDto

- **Campos obligatorios:** nombreSerie
- nombreSerie: string
- sinopsis: string
- tipoSerie: string

9.8. SerieResponseDto

- idSerie: integer (int32)
- nombreSerie: string
- sinopsis: string
- tipoSerie: string

9.9. UsuarioRequestDto

- **Campos obligatorios:** cuentaBancaria, idPlan, nombre, password
- nombre: string
- password: string
- cuentaBancaria: string
- idPlan: integer (int32)

9.10. VisualizacionRequestDto

- idCapitulo: integer (int32)

9.11. VisualizacionResponseDto

- idVisualizacion: integer (int32)
- idUsuario: integer (int32)
- idCapitulo: integer (int32)
- fechaVisualizacion: string

9.12. SeguimientoSerieRequestDto

- idSerie: integer (int32)

9.13. SeguimientoSerieResponseDto

- idSeguimientoSerie: integer (int32)
- idSerie: integer (int32)
- idCapituloUltimoVisto: integer (int32)
- estadoSerie: string

9.14. PlanResponseDto

- idPlan: integer (int32)
- precio: number (double)
- tipoPlan: string

9.15. FacturaResponseDto

- idFactura: integer (int32)
- idUsuario: integer (int32)
- fecha: string
- total: number (double)