



CATALOGO BANCOS DE CAPACITORES

2025

3 BANCOS DE CAPACITORES FIJOS

4 BANCOS DE CAPACITORES AUTOMATICOS

INDICE

CODIGO	KVAR	#PASOS	ITM DERIVADO	TAMAÑO (ALTO/ANCHO/PROF)
FIJOS A 220V				
BCF5-2	5	1	25	390X270X170
BCF7.5-2	7.5	1	40	390X270X170
BCF10-2	10	1	50	390X270X170
BCF15-2	15	1	63	390X270X170
BCF20-2	20	1	100	390X270X170
FIJOS A 440V				
BCF10-4	10	1	25	390X270X170
BCF15-4	15	1	40	390X270X170
BCF20-4	20	1	50	390X270X170
BCF25-4	25	1	63	390X270X170
BCF30-4	30	1	80	390X270X170



Especificaciones:

Un tablero de capacitor fijo es un equipo utilizado en sistemas eléctricos para mejorar el factor de potencia, reducir pérdidas y optimizar el uso de la energía. Este tipo de tablero está compuesto por un conjunto de capacitores de capacidad fija, conectados de forma permanente al sistema eléctrico. Su diseño incluye interruptores, así como indicadores de operación, todo ello montado en un gabinete metálico resistente para garantizar la seguridad.


Características principales:

Capacitores fijos: Configuración diseñada para compensar cargas constantes en el sistema eléctrico.

Protección: Incorpora dispositivos como interruptores termomagnéticos para evitar sobrecargas o cortocircuitos.

Material: Gabinete de acero o aluminio con recubrimiento anticorrosivo, diseñado para instalación en interiores o exteriores.


Es ideal para aplicaciones industriales o comerciales con demanda constante de energía reactiva.





Especificaciones:

Un tablero de banco de capacitores automáticos es un equipo diseñado para mejorar la eficiencia energética de los sistemas eléctricos mediante la compensación automática de la energía reactiva. Este tipo de tablero es esencial en instalaciones donde la demanda de energía varía constantemente, garantizando un factor de potencia óptimo y reduciendo pérdidas energéticas, sanciones por bajo factor de potencia y sobrecargas en la red eléctrica.



CODIGO	KVAR	PASOS	SECUENCIA	FUSIBLE	ITM PRINCIPAL	TAMAÑO (ALTO/ANCHO/PROF)
--------	------	-------	-----------	---------	---------------	--------------------------

AUTOMATICOS A 220V

BCK4041-2	40	4	4X11	80	160	1000X800X400
BCK6031-2	60	3	3X23	80	250	1000X800X400
BCK8042-2	80	4	4X23	80	300	1200X1000X400
BCK10052	100	5	5X23	80	400	1200X1000X400
BCK14063-2	140	6	6X23	80	500	2000X1200X600
BCK18083-2	180	8	8X23	80	50	2000X1200X600
BCK230103-2	230	10	10X23	80	630	2000X1200X600
BCK260123-2	260	12	12X23	80	800	2000X1200X600

AUTOMATICOS A 480V

BCK5041-4	50	4	4X12.6	-	63	1000X800X400
BCK6541-4	65	4	4X16.8	-	100	1000X800X400
BCK8041-4	80	4	4X21	-	160	1000X800X400
BCK10041-4	100	4	4X25.2	-	200	1000X800X400
BCK16052-4	160	5	5X33.6	80	250	1200X1000X400
BCK20073-4	200	6	6X33.6	80	300	2000X1200X600
BCK26083-4	260	8	8X33.6	80	400	2000X1200X600
BCK330103-4	330	10	10X33.6	80	500	2000X1200X600
BCK400123-4	400	12	12X33.6	80	600	2000X1200X600

Componentes y Características:**Controlador Automático de Factor de Potencia**

-Este dispositivo es el "cerebro" del sistema, encargado de medir continuamente el factor de potencia y activar o desactivar los bancos de capacitores según sea necesario.

Bancos de Capacitores

-Cada banco de capacitores está diseñado para una capacidad específica (en kVAR), y está compuesto por unidades de alta calidad que garantizan un desempeño confiable y duradero.

-Los bancos se conectan en configuraciones de estrella, delta o mixtas, dependiendo de las necesidades del sistema.

Protección Individual de Bancos

-Cada banco está protegido con fusibles de alta capacidad que se encargan de desconectarlo en caso de sobre corriente o falla interna. Estos fusibles evitan que un problema aislado afecte al resto del tablero.

Interruptores de Protección

Los interruptores termomagnéticos o automáticos se integran para proteger al sistema completo contra cortocircuitos y sobrecargas.

Gabinete Metálico

-Fabricado con materiales de alta resistencia, como acero pintado con recubrimiento electrostático, garantizando durabilidad y protección contra la corrosión.

-Diseñado para instalación en interiores

-Cuenta con sistemas de ventilación natural o forzada (ventiladores), asegurando la disipación adecuada del calor generado por los capacitores.

Indicadores y Elementos de Monitoreo

-El tablero incluye indicadores LED o displays digitales para mostrar el estado de cada banco (conectado/desconectado), mediciones en tiempo real como corriente, tensión y factor de potencia.

Ventajas Operativas:

Automatización: Ajuste dinámico y automático de la compensación reactiva, garantizando un desempeño eficiente en todo momento.

