# CSS 3



- CSS no forma parte de la especificación de HTML5.
- HTML5 considera a CSS a cargo del diseño.
- Su integración es vital para el desarrollo web.
- Características en implantación.

#### Modelo de caja:

- Los navegadores consideran cada elemento HTML como una caja.
- Una página es un grupo de cajas ordenadas siguiendo ciertas reglas.
- Estas reglas son establecidas por estilos usando CSS.
- Todas estas reglas aplicadas juntas forman un modelo de caja.

#### • Referenciar elementos:

Por la etiqueta: p { font-size: 16px; } Por el atributo id: #parrafo1 { font-size: 16px; } Por el atributo class: .parrafo1 { font-size: 16px; } p.parrafo1 { font-size: 16px; } Por cualquier atributo: p[name] { font-size: 16px; } p[name = "parrafo1"] { font-size: 16px; } p[name ^= "pa"] { font-size: 16px; } p[name \*= "rra"] { font-size: 16px; } p[name \$= "fo1"] { font-size: 16px; }

- Border-radius
  - Esquinas redondeadas:

```
-moz-border-radius: 20px 10px 30px 50px;
```

-webkit-border-radius: 20px 10px 30px 50px;

border-radius: 20px 10px 30px 50px;

border-radius: 250px / 150px; /\* radio horiz. / radio vert.\*/

border-radius

border-radius

- Box-shadow
  - Sombras para cajas:
    - box-shadow: rgb(150,150,150) 5px 5px 10px; /\* color, desp. horiz, desp. vert. y distancia difuminación. \*/

box-shadow

- Text-shadow
  - Sombras para texto:

```
text-shadow: grey 3px 3px 5px; /* color, distancia horizontal, distancia vertical y radio de difuminación */
```

text-shadow

- @font-face
  - Añadir una fuente específica:

```
@font-face {
font-family: 'UnaFuenteNueva';
src: url('font.ttf');
}
... { font-family: UnaFuenteNueva, Helvetica, verdana; }...
```

- Gradientes
  - Lineal:

```
background-image: linear-gradient(top, white, #006699);
/* posición inicio (px, %), color inicial, color final */
background-image: linear-gradient(30deg, white 40%, #006699 60%);
/* ángulo inicio y puntos de terminación para cada color*/
```

linear-gradient

linear-gradient

Transiciones

```
#capa:hover {
          transform: rotate(45deg) scale(0.5) translate(300px);
}
#capa {
          transition: transform 3s ease 0.5s;
}
/* propiedad, duración de la transición, proceso de la transición (ease, linear, ease-in, ease-out o ease-in-out), retardo */
```

## • Ejemplos:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
 <title>Mi primera página con estilo</title>
 <style type="text/css">
 body {
  color: purple;
  background-color: #d8da3d }
 </style>
</head>
<body>
```

#### Ejemplos:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
 <title>Mi primera página con estilo</title>
 <style type="text/css">
 body {
  font-family: Georgia, "Times New Roman",
     Times, serif;
  color: purple;
  background-color: #d8da3d }
 h1 {
  font-family: Helvetica, Geneva, Arial,
     SunSans-Regular, sans-serif }
 </style>
</head>
<body>
```

#### Ejemplos:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
 <title>Mi primera página con estilo</title>
 <style type="text/css">
 body {
  font-family: Georgia, "Times New Roman",
     Times, serif;
  color: purple;
  background-color: #d8da3d }
 h1 {
  font-family: Helvetica, Geneva, Arial,
     SunSans-Regular, sans-serif }
 </style>
</head>
<body>
```

#### • Ejemplos:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN">
<html>
 <head>
  <title>Título</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css"</pre>
   href="http://www.w3.org/css/officeFloats.css"/>
</head>
 <body>
 </body>
</html>
```