

Reporte niveles de Bandit

Título: Bandit Level 12 - 13

Objetivo del nivel: Descifrar el mensaje del archivo que ha sido comprimido varias veces.

Herramientas utilizadas: grep, sort, uniq, strings, base64, tr, tar, gzip, bzip2, xxd, mkdir, cp, mv, file

Pasos realizados:

Ocupar ls para mostrar los archivos del directorio actual.

Ocupar cat para abrir el archivo y tr para decodificar

Utilizar los distintos decodificadores.

Evidencia de realización:

```
cp: target directory 'tmp/tmp.koYjc85nr7': No such file or directory
bandit12@bandit:~$ cp data.txt -t tmp/tmp.koYjc85nr7
cp: target directory 'tmp/tmp.koYjc85nr7': No such file or directory
bandit12@bandit:~$ ls
data.txt
bandit12@bandit:~$ cp data.txt -t /tmp/tmp.koYjc85nr7
bandit12@bandit:~$ ls /tmp
ls: cannot open directory '/tmp': Permission denied
bandit12@bandit:~$ cd /tmp/tmp.koYjc85nr7
bandit12@bandit:/tmp/tmp.koYjc85nr7$ ls
data.txt
bandit12@bandit:/tmp/tmp.koYjc85nr7$ mv data.txt copia.txt
bandit12@bandit:/tmp/tmp.koYjc85nr7$ ls
copia.txt
bandit12@bandit:/tmp/tmp.koYjc85nr7$
```

Explicación de por que funciona la solución: Cada vez que se descomprime un archivo muestra su extensión, hasta que sea la txt se puede leer.

Password o resultado obtenido: FO5dwFsc0cbaliH0h8J2eUks2vdTDwAn

Dificultados o retos encontrados: Entender que descomprimidos utilizar.

Aprendizaje/reflexiones: Un archivo puede estar comprimido varias veces y no hay forma directa de descomprimir de una vez, se debe hacer paso a paso analizando que extensión tiene, y así, utiliza el mejor comando.