

Reporte niveles de Bandit

Título: Bandit Level 15 - 16

Objetivo del nivel: Enviar la contraseña del nivel actual por el puerto 3001 localhost pero con protocolo ssl/tls

Herramientas utilizadas: ssh, telnet, nc, openssl, s_client, nmap

Pasos realizados:

Enviar la contraseña con protocolo ssl/tls: printf

"8xCjnmgoKbGLhHFAZlGE5Tmu4M2tKJQo\n" | openssl s_client -connect
localhost:30001

Evidencia de realización:

```
bandit15@bandit: ~
0040 - 7f 77 62 d3 76 f9 3d c1-c2 a8 0c ae d1 cf bd 60 .wb.v.=.....`
0050 - 85 0d 92 25 b7 bf c5 16-22 f6 d6 11 a7 7d 0a 28 ...%....".....}.(
0060 - 82 9e 74 20 52 96 af 08-33 cd e9 c1 b9 af a7 8f ..t R...3.....
0070 - d0 e7 b1 cb d7 7b 34 4d-5a 19 ba b0 0f bb 04 f5 .....{4MZ.....
0080 - 6b 95 95 5a c3 6e e2 4a-66 6a b2 af 94 0b fa fc k..Z.n.Jfj.....
0090 - d2 5d 67 76 36 57 1d d7-81 95 08 33 0b 5c b5 db .]gv6W.....3.\..
00a0 - 2d cd 72 a1 2c f9 b4 8f-dd e4 34 28 6a da a0 d0 -.r.,.....4(j...
00b0 - 4c 3c f1 98 d7 c4 f9 68-96 de 1a cc 34 6c e8 06 L<.....h....4l..
00c0 - b7 8c de 74 66 3c 64 bd-6b 8b 49 7b 24 94 67 0d ...tf<d.k.I{$.g.
00d0 - c4 75 33 af b2 9c 7b 66-6f 92 7a fe 1b 50 8f c6 .u3...{fo.z..P..

Start Time: 1760929250
Timeout : 7200 (sec)
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
Extended master secret: no
Max Early Data: 0

--
read R BLOCK
8xCjnmgoKbGLhHFAZlGE5Tmu4M2tKJQo
Correct!
kSkvUpMQ7lBYyCM4GBPvCvT1BfWRy0Dx
closed
```

Explicación de por que funciona la solución: El proceso de ssl / tls añade seguridad de envío, verificando las credenciales y el puerto se puede obtener una respuesta del servidor.

Password o resultado obtenido: kSkvUpMQ7lBYyCM4GBPvCvT1BfWRy0Dx

Dificultados o retos encontrados: Conectarse mediante ssl/tls (sintaxis), enviar archivos al servidor.

Seguridad en Entornos de Desarrollo

Estudiante: Abraham Alejandro Flores Vásquez

Aprendizaje/reflexiones: Se pueden enviar archivos mediante un host personalizado a través de distintos puertos. Esta vez añadiendo seguridad ssl/tls.