

Reporte niveles de Bandit

Título: Bandit Level 6 - 7

Objetivo del nivel: Obtener la contraseña del archivo oculto en el directorio **inhere** que pertenece al usuario bandit7 y al grupo bandit6, pesa 33 bytes.

Herramientas utilizadas: ls , cd , cat , file , du , find

Pasos realizados:

Ocupar ls para mostrar los archivos del directorio actual.

Ocupar cd para moverse a inhere.

Ocupar find para localizar el archivo solicitado.

Evidencia de realización:

```
zlib1g:amd64.md5sums
zlib1g:amd64.shlibs
zlib1g:amd64.symbols
zlib1g:amd64.triggers
zlib1g-dev:amd64.list
zlib1g-dev:amd64.md5sums
zstd.list
zstd.md5sums
bandit6@bandit:/var/lib/dpkg/info$ find / -type f -user bandit7 -group bandit6 -
size 33c 2>/dev/null
/var/lib/dpkg/info/bandit7.password
bandit6@bandit:/var/lib/dpkg/info$ cat bandit7.password
morbNTDkSW6jIlUc0ymOdMaLnOlFVAaj
bandit6@bandit:/var/lib/dpkg/info$ |
```

Explicación de por que funciona la solución: find busca el archivo con los parámetros solicitados, funciona porque ya da la ruta del archivo donde se encuentra, solamente se abre ocupando cat al llegar a la carpeta de info.

Password o resultado obtenido: morbNTDkSW6jIlUc0ymOdMaLnOlFVAaj

Dificultados o retos encontrados: Llegar a la carpeta raíz, pero esto se puede hacer con cd /

Aprendizaje/reflexiones: El repositorio es más grande de lo que parece, no siempre se aparece en un inicio en la raíz de todos los archivos.