



Carátula para entrega de prácticas

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de docencia

Laboratorios de computación salas A y B

Profesor: TISTA GARCÍA EDGAR

Asignatura: ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS I

Grupo: 1

No de Práctica(s): 04

Integrante(s): GÓMEZ LUNA ALEJANDRO

*No. de Equipo de
cómputo empleado* 28

Semestre: 2019-2

Fecha de entrega: 4/Marzo/2019

Obervaciones:

CALIFICACIÓN: _____

- Objetivo de la práctica
Utilizarás funciones en lenguaje C que permite reservar y almacenar de manera dinámica (en tiempo de ejecución).

- Desarrollo

Ejemplos de la guía

1) Ejemplo free: El programa inicia preguntándole al usuario cuantos elementos tiene el conjunto. Dicho dato, se multiplica por el tamaño que ocupa un entero y se le pasa como parámetro a la función malloc que retorna un puntero void que indica la primera posición desde la cual se reservó el espacio solicitado y, este se convierte en uno de tipo entero y se guarda en una variable, la cual se puede visualizar como si fuera un arreglo unidimensional. Posteriormente se muestra el contenido de cada espacio de dicha variable, en donde podemos observar que algunos espacios están inicializados con ceros, pero otros guardan “basura”. Por último, se libera el espacio reservado por la función malloc mediante un llamado a la función free.

```
¿Cuantos elementos tiene el conjunto?  
10  
Vector reservado:  
[ 0 0 0 0 6 0 23 0 5326304  
1 ]  
Se libera el espacio reservado.  
Program ended with exit code: 0
```

All Output ↕ Filter

2) Ejemplo calloc: El programa inicia preguntándole al usuario cuantos elementos tiene el conjunto. Dicho dato, junto con el tamaño que ocupa un entero se le pasa como parámetro a la función calloc que retorna un puntero void que indica la primera posición desde la cual se reservó el espacio solicitado y, este se convierte en uno de tipo entero y se guarda en una variable, la cual se puede visualizar como si fuera un arreglo unidimensional.

Posteriormente se muestra el contenido de cada espacio de dicha variable, en donde podemos observar que todos los espacios están inicializados con ceros. Por último, se libera el espacio reservado por la función `calloc` mediante un llamado a la función `free`.

```
¿Cuántos elementos tiene el conjunto?  
13  
Vector reservado:  
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 ]  
Se libera el espacio reservado.  
Program ended with exit code: 0
```

All Output ↕ Filter 🗑️ 📄 📄

- 3) Ejemplo `realloc`: El programa inicia preguntándole al usuario cuantos elementos tiene el conjunto. Dicho dato, se multiplica por el tamaño que ocupa un entero y se le pasa como parámetro a la función `malloc` que retorna un puntero `void` que indica la primera posición desde la cual se reservó el espacio solicitado y, este se convierte en uno de tipo entero y se guarda en una variable, la cual se puede visualizar como si fuera un arreglo unidimensional. Una vez creado, se le pedirá al usuario que inserte valores enteros en cada espacio hasta alcanzar el límite de elementos que se pueden almacenar. Posteriormente se muestra el contenido de cada espacio de dicha variable, en donde podemos observar que todos los espacios contienen los datos que introducimos anteriormente. Finalizado lo anterior, se duplica el número de elementos que tenía el conjunto inicialmente y se multiplica por el tamaño que ocupa un entero para que, junto con el espacio asignado previamente por la función `malloc`, se le pasen como parámetros a la función `realloc`, la cual redimensiona un espacio previamente ocupado. Se le vuelve a pedir al usuario que ingrese valores enteros en cada espacio hasta alcanzar el límite de elementos

almacenables.

La diferencia es que empieza a guardar valores después de los espacios ocupados por la primera variable además, esta nueva variable tiene el doble de elementos que la primera variable declarada. Nuevamente, se muestran los valores ingresados previamente.

Por último, se libera el espacio reservado por la función calloc mediante un llamado a la función free sin embargo, también se debería de liberar el espacio ocupado por la variable arreglo2, y no se realiza, por lo que sería el único error dentro del programa.

```
¿Cuántos elementos tiene el conjunto?
5
Inserte el elemento 1 del conjunto.
6
Inserte el elemento 2 del conjunto.
8
Inserte el elemento 3 del conjunto.
2
Inserte el elemento 4 del conjunto.
8
Inserte el elemento 5 del conjunto.
34
Vector insertado:
    [ 6 8 2 8 34 ]
Aumentando el tamaño del conjunto al doble.
Inserte el elemento 6 del conjunto.
39
Inserte el elemento 7 del conjunto.
65
Inserte el elemento 8 del conjunto.
432
Inserte el elemento 9 del conjunto.
98
Inserte el elemento 10 del conjunto.
54
Vector insertado:
    [ 6 8 2 8 34 39 65 432 98
54 ]
Program ended with exit code: 0
```

Ejercicios propuestos

- 1) Ejercicio 1: En este programa se puede observar la diferencia que existe entre el espacio en donde se almacena un arreglo y el espacio en donde se almacena la memoria dinámica. El arreglo se almacena en localidades de memoria mucho más altas que las localidades de la memoria dinámica.

Cuando se utiliza calloc, se puede apreciar que todos los valores que no se habían asignado previamente, se inicializan con ceros.

Al momento de redimensionar el tamaño de la memoria dinámica utilizando la función calloc, se conservan los valores que ya se habían asignado previamente, en donde se guardaron los múltiplos de cinco. Además de esto resulta lo mismo asignar el nuevo tamaño al mismo apuntador ptr que asignar el nuevo tamaño a otro apuntador.

```
direccion arreglo[0]=-272632512  valor arreglo[0]=35
direccion arreglo[1]=-272632508  valor arreglo[1]=40
direccion arreglo[2]=-272632504  valor arreglo[2]=45
direccion arreglo[3]=-272632500  valor arreglo[3]=50
direccion arreglo[4]=-272632496  valor arreglo[4]=55
direccion arreglo[5]=-272632492  valor arreglo[5]=32766
direccion arreglo[6]=-272632488  valor arreglo[6]=1791885491
direccion arreglo[7]=-272632484  valor arreglo[7]=-1490288821
direccion arreglo[8]=-272632480  valor arreglo[8]=-272632456
direccion arreglo[9]=-272632476  valor arreglo[9]=32766
```

```
direccion=5796128  *valor=0
direccion=5796132  *valor=0
direccion=5796136  *valor=268795943
direccion=5796140  *valor=-1342177280
direccion=5796144  *valor=5796352
direccion=5796148  *valor=1
direccion=5796152  *valor=5796928
direccion=5796156  *valor=1
direccion=5796160  *valor=5796272
direccion=5796164  *valor=1
```

```
sh: PAUSE: command not found
Program ended with exit code: 0
```

All Output ↕

Filter



```

direccion=6601776 *valor=5
direccion=6601780 *valor=10
direccion=6601784 *valor=15
direccion=6601788 *valor=20
direccion=6601792 *valor=25
direccion=6601796 *valor=30
direccion=6601800 *valor=35
direccion=6601804 *valor=40
direccion=6601808 *valor=45
direccion=6601812 *valor=50

direccion=6601776 *valor=5
direccion=6601780 *valor=10
direccion=6601784 *valor=15
direccion=6601788 *valor=20
direccion=6601792 *valor=25
direccion=6601796 *valor=30
direccion=6601800 *valor=35
direccion=6601804 *valor=40
direccion=6601808 *valor=45
direccion=6601812 *valor=50
direccion=6601816 *valor=0
direccion=6601820 *valor=0
direccion=6601824 *valor=0
direccion=6601828 *valor=0
direccion=6601832 *valor=268847408
direccion=6601836 *valor=-2147483648
direccion=6601840 *valor=529
direccion=6601844 *valor=0
direccion=6601848 *valor=0
direccion=6601852 *valor=0

direccion=6601776 *valor=5
direccion=6601780 *valor=10
direccion=6601784 *valor=15
direccion=6601788 *valor=20
direccion=6601792 *valor=25
direccion=6601796 *valor=30
direccion=6601800 *valor=35
direccion=6601804 *valor=40
direccion=6601808 *valor=45
direccion=6601812 *valor=50
direccion=6601816 *valor=0
direccion=6601820 *valor=0
direccion=6601824 *valor=0
direccion=6601828 *valor=0
direccion=6601832 *valor=268847408
direccion=6601836 *valor=-2147483648
direccion=6601840 *valor=529
direccion=6601844 *valor=0
direccion=6601848 *valor=0
direccion=6601852 *valor=0
sh: PAUSE: command not found
Program ended with exit code: 0

```

All Output

Filter



- 2) Ejercicio 2: Al iniciar el programa podemos observar que se muestra en pantalla el tamaño que ocupa la estructura previamente declarada como Alumno, la cual a su vez contiene una estructura de tipo Direccion. Después se observa que, haciendo uso de un primer puntero de tipo Alumno y utilizándolo para hacer uso de memoria dinámica mediante la función malloc, se muestra la dirección de memoria de cada espacio reservado previamente, en donde se puede almacenar cierto valor de tipo estructura Alumno. Se aprecia que entre cada localidad existe exactamente 88 bytes de diferencia, lo que confirma que el tamaño que ocupa la estructura Alumno es de 88 bytes.

Se realiza lo mismo para un segundo puntero de tipo Alumno, el cual también se utiliza para hacer uso de memoria dinámica mediante la función calloc.

Finalmente, se modifican las dimensiones del puntero dos y el resultado se guarda en un puntero tres e imprime dicho resultado en pantalla, en donde se observa que las direcciones de memoria del segundo puntero coinciden con las del tercer puntero hasta que se alcanza el último espacio que se había reservado antes de ser redimensionado.

Una forma para poder liberar memoria previamente reservada, sería haciendo uso de realloc y redimensionando la memoria reservada por malloc o calloc para que sea 0, y de esta forma se reduciría el espacio asignado hasta volverse cero, lo cual podría verse como si dicho espacio fuera liberado.

```
Tamaño de objeto Alumno = 88
Primer apuntador:
Direccion[0]=5579616
Direccion[1]=5579704
Direccion[2]=5579792
Direccion[3]=5579880
Direccion[4]=5579968

Segundo apuntador
Direccion[0]=5580064
Direccion[1]=5580152
Direccion[2]=5580240
Direccion[3]=5580328
Direccion[4]=5580416

Con realloc:
&din3[0]=5580064
&din3[1]=5580152
&din3[2]=5580240
&din3[3]=5580328
&din3[4]=5580416
&din3[5]=5580504
&din3[6]=5580592
&din3[7]=5580680
&din3[8]=5580768
&din3[9]=5580856
sh: PAUSE: command not found
Program ended with exit code: 0
```

All Output

Filter



3) Ejercicio 3:

- Conclusiones de la práctica