

Práctica 6.

Crear los siguientes botones con CSS3.



a) El primer Botón tendrá las siguientes características:

- Un contenedor con 3 capas: Texto1, Texto2 y Estrella con opacidad 1,0 y 0.2 respectivamente.
- Con el evento hover se realizará lo siguiente:
 - Texto 1: (transform: scale(0,0)) y (transition:all 0.3s linear opacidad 0).
 - Texto 2: (transition:all 0.3s linear opacidad 1).
 - Estrella: animation: 1s linear, transform: scale(0.5) rotate(180deg).

b) El Segundo Botón tendrá las siguientes características:

- Un contenedor con 4 span para: icono1, icono2, Texto1 y Texto2.
- Con el evento hover se realizará lo siguiente:
 - Texto 1 y Texto 2 permanecerán igual cambiando solo el box-shadow del contenedor.
 - Icono1 transition:opacity 0.3s ease-in-out, opacity=0.
 - Icono2 animation: 0.9s linear infinite
- Contenedor botón, cuando se “active” realizará lo siguiente: cambiar background, box-shadow el color y text-shadow
- Los iconos son letras de la fuente 'WebSymbolsRegular'.

c) El tercer Botón tendrá las siguientes características:

- Un contenedor con 4 span: Texto1, Texto2, Capa1 y Capa2 con display:inline-block.
- Contenedor, con el evento hover se aplica: transition:all 0.3s linear; cambia la anchura y el box-shadow.
- Texto1 con el evento hover se aplica: transition:all 0.2s linear, cambia el text-shadow y color.
- Texto2: será el texto que se desliza, con el evento hover se aplica: transition:width 0.3s linear;
- Capa2 contiene el icono, transition:all 0.3s linear; -> opacity:1
- El icono es una letra de la fuente 'WebSymbolsRegular'.
- Cuando el botón se activa cambiará: background, border-color y box-shadow.

d) El cuarto Botón tendrá las siguientes características:

- Un contenedor con 4 span: Texto1, Texto2, Capa1 y Capa2 con display:inline-block.
- Contenedor, con el evento hover se aplica: -webkit-transition:all 0.3s linear; cambia el height y el box-shadow.
- Texto1: con el evento hover se aplica: -webkit-transition:all 0.3s linear; cambia el text-shadow y color.
- Texto2: Será el texto que se desliza, con el evento hover se aplica: -webkit-transition:height 0.3s linear; inicialmente tendrá un height :0;
- Capa1: Será un span que contendrá otro span con el icono, su height:100%;
- Capa2: Contendrá el icono, con el evento hover se aplica -webkit-transition:all 0.3s linear; cambiando la opacity:1; y -webkit-transform:rotate(-45deg);
- El icono es una letra de la fuente 'WebSymbolsRegular'.
- Cuando el botón se activa cambiará: background, border-color, text-shadow y box-shadow.