

```
-- consulta 1
select dni from Cliente;

-- consulta 2
select * from Programa;

-- consulta 3
select nombre from Programa;

-- consulta 4
select * from Comercio;

-- consulta 5
select distinct ciudad from Comercio;

-- consulta 6
select distinct nombre from Programa;

-- consulta 7
select dni + 4 from Cliente;

-- consulta 8
select codigo * 7 from Programa;

-- consulta 9
select * from Programa
where codigo <= 10;

-- consulta 10
select * from Programa
where codigo = 11;

-- consulta 11
select * from Fabricante
where pais = 'Estados Unidos';

-- consulta 12
select * from Fabricante
where pais in ('Estados Unidos');

-- consulta 13
select codigo from Programa
where nombre = 'Windows';

-- consulta 14
select ciudad from Comercio
where nombre = 'El Corte Inglés';
```

```
-- consulta 15
select * from Comercio
where nombre not in ('El Corte Inglés');
```

```
-- consulta 16
select codigo from Programa
where nombre in ('Windows', 'Access');
```

```
-- consulta 17
select nombre from Cliente
where edad between 10 and 25 or edad > 50;
```

```
-- consulta 18
select distinct * from Comercio
where ciudad in ('Sevilla', 'Madrid');
```

```
-- consulta 19
select nombre from Cliente
where nombre like '%o';
```

```
-- consulta 20
select nombre from Cliente
where nombre like '%o' and edad > 30;
```

```
-- consulta 21
select * from Programa
where version like '%i' or nombre like 'A%' or nombre like 'W%';
```

```
-- consulta 22
select * from Programa
where version like '%i' or (nombre like 'A%' and nombre like '%S');
```

```
-- consulta 23
select * from Programa
where version like '%i' and nombre not like 'A%';
```

```
-- consulta 24
select * from Comercio order by nombre asc;
```

```
-- consulta 25
select * from Comercio order by nombre desc;
```

```
-- consulta 26
select * from Programa order by version;
```

```
-- consulta 27
select p.* from Programa, Fabricante, Desarrolla
```

```
where Fabricante.nombre = 'Oracle' and Fabricante.id_fab = Desarrolla.id_fab and
Desarrolla.codigo = Programa.codigo;
```

```
-- consulta 28
```

```
select distinct Comercio.nombre from Comercio, Distribuye, Programa
where Programa.nombre = 'Windows' and Programa.codigo = Distribuye.codigo and
Distribuye.cif = Comercio.cif;
```

```
-- consulta 29
```

```
select Programa.nombre, Distribuye.cantidad from Programa, Distribuye, Comercio
where Comercio.nombre = 'El Corte Inglés' and Comercio.ciudad = 'Madrid' and
Comercio.cif = Distribuye.cif and Distribuye.codigo = Programa.codigo;
```

```
-- consulta 30
```

```
select Fabricante.nombre from Fabricante, Desarrolla, Programa
where Programa.nombre = 'Freddy Hardest' and Programa.codigo = Desarrolla.codigo and
Desarrolla.id_fab = Fabricante.id_fab;
```

```
-- consulta 31
```

```
select Programa.nombre from Programa, Registra
where Registra.medio = 'Internet' and Registra.codigo = Programa.codigo;
```

```
-- consulta 32
```

```
select Cliente.nombre from Cliente, Registra
where Registra.medio = 'Internet' and Registra.dni = Cliente.dni;
```

```
-- consulta 33
```

```
select Registra.medio from Registra, Cliente
where Cliente.nombre = 'Pepe Pérez' and Cliente.dni = Registra.dni;
```

```
-- consulta 34
```

```
select distinct Cliente.nombre from Cliente, Registra
where Registra.medio = 'Internet' and Registra.dni = Cliente.dni;
```

```
-- consulta 35
```

```
select distinct Programa.nombre from Programa, Registra
where Registra.medio = 'Tarjeta postal' and Registra.codigo = Programa.codigo;
```

```
-- consulta 36
```

```
select distinct Comercio.ciudad from Comercio, Registra
where Registra.medio = 'Internet' and Registra.cif = Comercio.cif;
```

```
-- consulta 37
```

```
select Cliente.nombre, Programa.nombre from Cliente, Programa, Registra
where Registra.medio = 'Internet' and Registra.dni = Cliente.dni and Registra.codigo =
Programa.codigo;
```

```
-- consulta 38
```

```
select Cliente.nombre, Programa.nombre, Registra.medio, Comercio.nombre from Cliente,
Programa, Registra, Comercio
where Cliente.dni = Registra.dni and Registra.codigo = Programa.codigo and Registra.cif =
Comercio.cif;
```

-- consulta 39

```
select distinct Comercio.ciudad from Comercio, Distribuye, Desarrolla, Fabricante
where Fabricante.nombre = 'Oracle' and Fabricante.id_fab = Desarrolla.id_fab and
Desarrolla.codigo = Distribuye.codigo and Distribuye.cif = Comercio.cif;
```

-- consulta 40

```
select Cliente.nombre from Cliente, Registra, Programa
where Programa.nombre = 'Access XP' and Programa.codigo = Registra.codigo and
Registra.dni = Cliente.dni;
```

-- consulta 41

```
select nombre from Fabricante
where pais = (select pais from Fabricante where nombre = 'Oracle');
```

-- consulta 42

```
select nombre from Cliente
where edad = (select edad from Cliente where nombre = 'Pepe Pérez');
```

-- consulta 43

```
select nombre from Comercio
where ciudad = (select ciudad from Comercio where nombre = 'FNAC');
```

-- consulta 44

-- consulta 45

```
select count(*) from Programa;
```

-- consulta 46

```
select count(*) from Cliente
where edad > 40;
```

-- consulta 47

```
select sum(cantidad) from Distribuye where cif = 1;
```

-- consulta 48

```
select avg(cantidad) from Distribuye
where codigo = 7;
```

-- consulta 49

```
select min(cantidad) from Distribuye
where codigo = 7;
```

-- consulta 50

```
select max(cantidad) from Distribuye  
where codigo = 7;
```

```
-- consulta 51  
select count(distinct cif) from Distribuye  
where codigo = 7;
```

```
-- consulta 52  
select count(*) from Registra where medio = 'Internet';
```

```
-- consulta 53  
select sum(Distribuye.cantidad) from Distribuye, Comercio  
where Comercio.ciudad = 'Sevilla' and Comercio.cif = Distribuye.cif;
```

```
-- consulta 54  
select count(Desarrolla.codigo) from Desarrolla, Fabricante  
where Fabricante.pais = 'Estados Unidos' and Fabricante.id_fab = Desarrolla.id_fab;
```

```
-- consulta 55  
select upper(nombre), length(nombre) from Cliente;
```

```
-- consulta 56
```