




<b>1.1-DATOS</b> Fecha de emisión: <b>13-10-2025</b> Fecha de ensayo: <b>09-10-2025</b> Obra: <b>3267 - AMPL. ESTACION SAN JUAN SUR</b> Cliente: <b>GENNEIA S.A</b> Objeto a ensayar: <b>CAJA DE CONJUNCION TV</b> Identificación: <b>8TVL02</b> Frente: <b>UNICO</b> Columna: <b>1</b> Documentación: <b>1)_ 4846-06-M-DM01 Rev.0</b>	<b>3.1-INSPECCIÓN VISUAL</b> <i>Dimensional</i> <i>Características técnicas según planos</i> <i>Índice de protección</i> <i>Espesor de pintura</i> <i>Distribución de equipos y elementos</i> <i>Montaje de dispositivos</i> <i>Cableado</i> <i>Sección conductores circuito principal</i> <i>Identificación conductores circuitos principal</i> <i>Sección conductores circuitos auxiliares</i> <i>Identificación conductores circuitos auxiliares</i> <i>Ajuste de terminales</i> <i>Puesta a tierra de equipos</i> <i>Puesta a tierra de puertas</i> <i>Identificación de equipos en bandeja</i> <i>Identificación de bornes</i> <i>Carteles identificatorios</i> <i>Placa característica</i> <i>Distancias mínimas</i> <i>Sección de barras colectoras</i> <i>Identificación de barras colectoras</i> <i>Apriete de embarrado según I.R.A.M. 2356-1</i> <i>Cubrebornos</i> <i>Portaplanos</i> <i>Tapas</i> <i>Burletes</i> <i>Herrajes</i> <i>Cáncamos de izaje</i> <i>Embalaje</i>	<b>2-PROTOCOLO NÚMERO</b> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">4846-06-X-PE01</div> <b>4-REGISTRO FOTOGRAFICO</b> <div style="text-align: center;">  </div> <b>3.3-PROTECCION Y CONTINUIDAD</b> <i>Protección contra choques eléctricos (en servicio normal)</i> <span style="float: right;">S</span> <i>Continuidad del circuito de protección (según IRAM 2181-1 7.4.3.1.5)</i> <span style="float: right;">S</span>																								
<b>1.2-ELECTRICOS</b> Tensión nominal de servicio: <b>110 [Vca]</b> Corriente nominal de servicio: <b>4 [Aca]</b> Frecuencia: <b>50 [Hz]</b> Corriente de cc de servicio: Tensiones auxiliares: <b>1)_ 220 [Vca]</b>	<b>3.2-FUNCIONAMIENTO</b> <i>Mecánico</i> <i>Enclavamientos</i> <i>Circuitos principales</i> <i>Circuitos auxiliares</i> <i>Señalización</i> <i>Medición</i> <i>Tensión</i> <i>Corrientes</i> <i>Entradas/Salidas Digitales</i> <i>Entradas/Salidas Analógicas</i> <i>Alarmas</i> <i>Iluminación y/o calefacción</i>	<b>3.4-RIGIDEZ DIELECTRICA</b> (Según I.R.A.M. 2195) Instrumento: <b>HIPOT</b> Marca: <b>MEGABRAS</b> Nº de serie: <b>UED 354 OR 7071</b> Circuito principal: Uaplicada: <b>2000 [V]</b> Frecuencia: <b>50 [Hz]</b> Resultado: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> Circuito de comando: Uaplicada: <b>-</b> Frecuencia: <b>-</b> Resultado: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span>																								
<b>1.3-PROTECCION</b> Grado de protección: <b>IP44</b>	<b>3.5-RESISTENCIA DE AISLACIÓN</b> (Según I.R.A.M. 2325) Instrumento: <b>-</b> Marca: <b>-</b> Nº de serie: <b>-</b>																									
<b>1.4-DIMENSIONES</b> Gabinete: Alto <sup>(1)</sup> : <b>600 [mm]</b> Ancho: <b>450 [mm]</b> Profundidad: <b>250 [mm]</b> Alto zócalo: Barras colectoras: Primarias Secundarias Fase R: N N Fase S: N N Fase T: N N Neutro: N N Tierra: <b>1x25x4</b> N	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Circuito</th> <th rowspan="2">U ensayo</th> <th rowspan="2">T aislación θ</th> <th colspan="3">Resistencia de aislación <sup>(2)</sup></th> <th rowspan="2">Resultado</th> </tr> <tr> <th>Fase R</th> <th>Fase S</th> <th>Fase T</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Principal</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Auxiliar</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>E</td> </tr> </tbody> </table>	Circuito	U ensayo	T aislación θ	Resistencia de aislación <sup>(2)</sup>			Resultado	Fase R	Fase S	Fase T	Principal	-	-	-	-	-	E	Auxiliar	-	-	-	-	-	E	
Circuito	U ensayo				T aislación θ	Resistencia de aislación <sup>(2)</sup>			Resultado																	
		Fase R	Fase S	Fase T																						
Principal	-	-	-	-	-	E																				
Auxiliar	-	-	-	-	-	E																				
<b>1.5-TERMINACIÓN</b> Gabinete: <b>Pintado: Gris - RAL 7035</b> <span style="float: right;">S</span> Bandejas: <b>Galvanizado</b> <span style="float: right;">S</span> Zócalo: <b>-</b> <span style="float: right;">N</span> Barras colectoras: Fase R: <b>-</b> <span style="float: right;">N</span> Fase S: <b>-</b> <span style="float: right;">N</span> Fase T: <b>-</b> <span style="float: right;">N</span> Neutro: <b>-</b> <span style="float: right;">N</span> Tierra: <b>Plateado</b> <span style="float: right;">S</span>	<b>5.2-NOTAS</b> (1) La altura del gabinete no contempla el zócalo. (2) Resistencia de aislación a θ °C entre una fase y los demás bornes unidos a masa Se cumple con <b>IRAM 2181-I/ IEC 61439-1</b> No se instalan, ni parametrizan software																									
<b>3.6-CONDICIONES AMBIENTALES</b> Temperatura: <b>24 [°C]</b> Humedad relativa: <b>55 [%]</b>	<b>5.1-REFERENCIAS</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S</span> Satisfactorio <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</span> Insatisfactorio <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</span> Exceptuado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N</span> No corresponde																									
<b>6-OBSERVACIONES</b>	<div style="text-align: center;">   <b>CAPELETTI WALTER HERNÁN</b>  REPRESENTANTE TÉCNICO GSCCP  Ingeniero Electromecánico  Matrícula CIE N° 1-3145-8  UTN-FRRQ </div>	<b>7-REALIZADO POR:</b> <div style="text-align: center;">   <b>TOLEDO JOSÉ LUIS</b>  Responsable Calidad y Ensayos  PROYECCIÓN ELECTROLUZ S.R.L.  Pág. 1 de 1 </div>																								