

**CABLEADOS:** 

presente falla

El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2

El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)

En los auxiliares de falla, deben ser cerrados (energizarse a la salida) cuando el equipo

× El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)

## CONFORME A FABRICACIÓN PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

G MIÑO 23/05/25 G MIÑO 07/03/25 CONFORME A FABRICACION APTO PARA CONSTRUIR G.MIÑO 10/02/25 CORRECCIONES SEGUN CIRCULAR N°23 L.R.P. 21/01/25 G.MIÑO 21/01/25 EMISION PARA APROBACION APROBO FECHA PLANOS DE REFERENCIA REVISIONES FECHA NOMBRE PROYECTO Nro.: MSU PROYECTÓ: 21/01/25 G.R.M. Elect of PLANTA PROCESO PELADO DE MANI REVISÓ: 21/01/25 W.E.L. PORTERIA PROYECTO: APROBÓ: 21/01/25 L.R.P. ESCALA: **DESIGNACION:** PLANO Nro. UBICACIÓN: 4767-42-E-FU01 S/E ESQUEMA FUNCIONAL TAB.IL.EXTERIOR PLAYA TSI11002 ARCHIVO: FECHA: 23/05/25 REFERENCIA: REVISIÓN:

⋖







