

CABLEADOS:

× El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2

× El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)

× El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)



				i			
1 CONFORME A FABRICACION				J.I.F. 21/08/25			
PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°35 29/04/25				G.MIÑO 12/05/25			
A EMISION PARA APROBACION				G.MIÑO 20/03/25	L.R.P. 20/03/25		
REVISIONES				REVISO FECHA	APROBO FECHA		PLANOS DE REFERENCIA
PROYECTO Nro.: PROYECTO:	PROYECTÓ: REVISÓ: APROBÓ:	FECHA NOMBRE 20/03/25 G.R.M. 20/03/25 W.E.L. 20/03/25 L.R.P.		10/15	MSU PLANTA PROCESO PELADO DE MAI PROCESO PRINCIPAL		
UBICACIÓN: ESCALA: DESIGNACION: S/E						PLANO Nro. 4767-35-E-FU01	
ARCHIVO: ESQUEMA FUNCIONAL							
REFERENCIA:		IAI	BLER TS(	CCM5	1006	AL	20/03/25
	ТТ/					REVISIÓN: 1	
REFERENCIA:		TSCCM51006					FECHA: 20/03/25  REVISIÓN: 1











