CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: CELDAS DE M.T. 7,2 KV - Modelo: CB7V LI/LR -ESTRUCTURA DE CHAPA GALVANIZADA Esp. 2 y 2,5 mm (NO PINTADA). -PUERTAS Y TAPAS Esp. 2 y 2,5 mm (PINTADAS). -GRADO DE PROTECCION: INTERIOR IP 2X, EXTERIOR IP 4X. -CIERRE PUERTAS FRENTE A FALLEBA CON ENCLAVAMIENTO MECANICO. -CIERRE PUERTA INFERIOR FRENTE Y TAPAS POSTERIORES ABULONADAS. -TIPO DE PINTURA: POLIESTER EN POLVO TERMOCONVERTIBLE POR POLIMERIZACION A 180°C. -COLOR EXTERNO: RAL 9002 MICROTEXTURADO. -BARRAS DE FASES AISLADAS. -BARRA DE TIERRA: PLATEADA CON FRANJAS VERDE/AMARILLO. -SALIDA DE CABLES: INFERIOR ANTERIOR O POSTERIOR. BARRAS PRINCIPALES Cu: 1(80 x 10) mm Peso: 600 kG por unidad. AUTORIZACION ESCRITA. SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO. **CONFORME A FABRICACIÓN** PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL Grencor - Promaíz S.A. 04/12/24 G. Muchut 3686 Alejandro Roca — CBA 04/12/24 L. Picech Obra: PROV. Y MONT. CELDAS 13.2 Y 6.6 KV Aprobó Escala: Denominación: RECONQUISTA - STA. FE 1:12.5 CASA CENTRAL CELDAS 6.6 KV - 800 A - 16 KA 02/07/25 G.MIÑO CONFORME A FABRICACION Patricio Diez 175 N° de Obra: Tel.:03482-421940 (Rot.) 13/03/25 S.SOSA APTO PARA FABRICACION VISTA Y CORTE Fax:03482-421944 www.electroluz.com.ar 3219 11/12/24 L.R.P. EMISION PARA APROBACION **CELDAS DE SALIDA SE1** PLANTA INDUSTRIAL Tolerancia N° de Plano: Parque Industrial — Rqta. Telefax:03482—429810(Rot.) 1/3 REV. N° FECHA NOMBRE OBSERVACIONES Ruaocidad 4787-05-M-TP02 Email:fabrica@electroluz.com.ar



