

CABLEADOS:

presente falla

El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2

El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)

× En los auxiliares de falla, deben ser cerrados (energizarse a la salida) cuando el equipo

× El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)

CONFORME A FABRICACIÓN

PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

/1	CONFORME A FABRICACION				G.MINO 28/05/25				
\mathcal{M}	APROBADO PARA CONSTRUIR S/CIRC Nº30				W.E.L. 07/03/25				
B	CORRECCIONES SEGUN CIRCULAR N°27			G.MIÑO 21/02/25					
Λ	A EMISION PARA APROBACION				G.MIÑO 03/01/25	L.R.P. 03/01/25			
REVISIONES			NES		REVISO FECHA	APROBO FECHA			PLANOS DE REFERENCIA
PROYECTO Nro.: PROYECTO:			FECHA	NOM	BRE	Anna estado			MSU
		PROYECTÓ:	03/01/25	G.R	R.M.	(Elect of)			PLANTA PROCESO PELADO DE MANI
		REVISÓ:	03/01/25	W.E	Ē.L.				DESCARGA MATERIA PRIMA
		APROBÓ:	03/01/25	L.R	.Р.				
UBICACIÓN:		ESCALA:	DESIGNAC	CION:					PLANO Nro.
		S/E							4767-09-E-FU01
ARCHIVO:			ESQUEMA FUNCIONAL						
REFERENCIA:			TABLERO SECCIONAL TSCCM21001					FECHA: 21/02/25	
		<u>Ш</u>	. 333.						REVISIÓN: 1
•			•	•	•	•			













































