

CABLEADOS:

presente falla.

× El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2

× El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)

× En los auxiliares de falla, deben ser cerrados (energizarse a la salida) cuando el equipo

× El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)



 \triangleleft

				•				
1 CONFORME A FABRICACION				J.I.F. 20/08/25				
PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°35 29/04/25				G.MIÑO 12/05/25				
A EMISION PARA APROBACION				G.MIÑO 09/04/25	L.R.P. 09/04/25			
REVISIONES				REVISO FECHA	APROBO FECHA			PLANOS DE REFERENCIA
PROYECTO Nro.:		FECHA	NOM	BRE	Anna Va			MSU
	PROYECTÓ:	09/04/25	G.R	R.M.	Elser 3/15			PLANTA PROCESO PELADO DE MAN PROCESO PRINCIPAL
PROYECTO:	REVISÓ:	09/04/25	W.E					
	APROBÓ:	09/04/25	L.R	l.P.				
UBICACIÓN:	ESCALA:	DESIGNACION:					PLANO Nro.	
	S/E						4767-32-E-FU01	
ARCHIVO:		ESQUEMA FUNCIONAL						
REFERENCIA:	TABLERO SECCIONAL TSCCM51003							FECHA: 20/08/25
	Ψ							REVISIÓN: 1

В





























































