

## CONFORME A FABRICACIÓN

PROYECCIÓN ELECTROLUZ SRL

$\wedge$				•				
1 CONFORME A FABRICACION				J.I.F. 28/08/25				
PARA CONSTRUIR S/CIRCULAR N°35 29/04/25				G.MIÑO 12/05/25				
A EMISION PARA APROBACION				G.MIÑO 11/04/25	L.R.P. 11/04/25			
REVISIONES				REVISO FECHA	APROBO FECHA			PLANOS DE REFERENCIA
PROYECTO Nro.:		FECHA	NOM	BRE	Amos ve.			MSU
	PROYECTÓ:	11/04/25	G.R	.M.	Elect ous			PLANTA PROCESO PELADO DE MAN
PROYECTO:	REVISÓ:	11/04/25	W.E.L.					PROCESO PRINCIPAL
	APROBÓ:	11/04/25	L.R	.P.				
UBICACIÓN:	ESCALA: S/E	DESIGNACION:					PLANO Nro. 4767-33-E-FU01	
ARCHIVO:		ESQUEMA FUNCIONAL						
REFERENCIA:		I AI			ECCIONAL 51004			FECHA: 28/08/25
	\\					REVISIÓN: 1		

В

## CABLEADOS:

- × El cableado de comando tendrá una sección mínima de 1,5 mm2
- × El cableado de 24 Vcc será rojo (+) blanco (-)
- × El cableado de 220 Vca será negro (el vivo) y celeste (neutro)
- En los auxiliares de falla, deben ser cerrados (energizarse a la salida) cuando el equipo presente falla.

























































