

SkyDropX – Fase 1 Bootstrap Técnico

Objetivo inicial

Implementar el primer flujo funcional completo:

```
Request Estafeta
  ↓
SkyDropXMapper
  ↓
SkyDropX Quotations
  ↓
Log quotationId
  ↓
Webhook SkyDropX
  ↓
Log payload webhook
```

SIN persistencia todavía.

1. Variables application.properties

Agregar:

```
# =====
# SKYDROPX
# =====

skydropx.base-url=${SKYDROPX_BASE_URL}
skydropx.auth-url=${SKYDROPX_AUTH_URL}

skydropx.client-id=${SKYDROPX_CLIENT_ID}
skydropx.client-secret=${SKYDROPX_CLIENT_SECRET}

skydropx.grant-type=${SKYDROPX_GRANT_TYPE}
skydropx.scope=${SKYDROPX_SCOPE}

# =====
# CONFIGURACION TECNICA
# =====

skydropx.timeout-ms=60000
skydropx.token-refresh-buffer=300

# =====
```

```
# WEBHOOK HMAC
# =====

skydropx.webhook.hmac-secret=${SKYDROPX_WEBHOOK_HMAC_SECRET}
```

2. Variables PowerShell

Agregar al archivo de variables:

```
# =====
# SKYDROPX
# =====

$env:SKYDROPX_BASE_URL="https://sb-pro.skydropx.com"
$env:SKYDROPX_AUTH_URL="https://sb-pro.skydropx.com/api/v1/oauth/token"

$env:SKYDROPX_CLIENT_ID="TU_CLIENT_ID"
$env:SKYDROPX_CLIENT_SECRET="TU_CLIENT_SECRET"

$env:SKYDROPX_GRANT_TYPE="client_credentials"
$env:SKYDROPX_SCOPE="default.orders.create"

$env:SKYDROPX_WEBHOOK_HMAC_SECRET="TU_SECRET_HMAC"
```

3. Estructura a crear

```
com.creditienda
|
|— controller
|   |— skydropx
|       |— SkyDropXController.java
|       |— SkyDropXWebhookController.java
|
|— dto
|   |— skydropx
|       |— SkyDropXAuthResponseDTO.java
|       |— SkyDropXQuotationRequestDTO.java
|       |— SkyDropXQuotationResponseDTO.java
|       |— SkyDropXQuotationDTO.java
|       |— SkyDropXAddressDTO.java
|       |— SkyDropXParcelDTO.java
|
|— service
```

```
|   |   | SkyDropXAuthService.java
|   |   | SkyDropXAdapter.java
|   |   | SkyDropXService.java
|   |
|   |   | service
|   |   |   | mapper
|   |   |   |   | SkyDropXMapper.java
|   |
|   |   | exception
|   |   |   | SkyDropXException.java
```

4. Integraciones existentes a reutilizar

RestTemplate

NO crear nueva configuración HTTP.

Se reutilizará:

```
RestTemplateConfig
```

ya existente en el proyecto.

Logging

Se reutilizará el esquema actual de logs del sistema.

Formato recomendado:

```
[SKYDROPX]
[SKYDROPX-WEBHOOK]
[SKYDROPX-AUTH]
```

Notificaciones

Se reutilizará:

```
NotificacionService
```

para:

- errores OAuth
- errores quotations
- errores webhook
- errores HMAC
- fallback Estafeta

Seguridad Webhook

El webhook deberá validar:

HMAC Signature

utilizando:

skydropx.webhook.hmac-secret

El flujo será:

```
Webhook Request
    ↓
Validar HMAC
    ↓
Procesar payload
    ↓
Loggear evento
```

5. Responsabilidad de cada componente

SkyDropXAuthService

Responsable de:

- Obtener token OAuth
- Cachear token
- Renovar token automáticamente

SkyDropXAdapter

Responsable de:

- Consumir APIs SkyDropX
 - Configurar headers
 - Agregar Bearer Token
 - Manejar errores HTTP
-

SkyDropXMapper

Responsable de:

```
WayBillRequestDTO
  ↓
SkyDropXQuotationRequestDTO
```

SkyDropXService

Responsable de:

- Recibir request Estafeta
 - Invocar mapper
 - Invocar quotations
 - Obtener cotizaciones
 - Loggear quotationId
-

SkyDropXController

Endpoint:

```
POST /api/secure/skydropx/cotizar
```

Recibe:

```
WayBillRequestDTO
```

SkyDropXWebhookController

Endpoint:

POST /api/webhook/skydropx

Responsable de:

- Recibir webhook SkyDropX
- Validar request
- Loggear payload recibido

6. Flujo inicial

```
POST /api/secure/skydropx/cotizar
↓
SkyDropXController
↓
SkyDropXService
↓
SkyDropXMapper
↓
SkyDropXQuotationRequestDTO
↓
SkyDropXAdapter
↓
POST /api/v1/quotations
↓
SkyDropXQuotationResponseDTO
↓
Log quotationId
```

7. Flujo webhook

```
SkyDropX
↓
POST /api/webhook/skydropx
↓
SkyDropXWebhookController
↓
Log payload completo
```

8. 🧠 Logging esperado

Quotations

```
[SKYDROPX] quotationId=xxxxx
```

Webhook

```
[SKYDROPX-WEBHOOK] payload recibido={...}
```

9. 🚨 Consideraciones importantes

NO persistir todavía

En esta fase:

- NO guardar DB
- NO guardar shipment
- NO guardar tracking
- NO guardar labels

Solamente:

- integración
 - token
 - quotations
 - webhook
 - logs
-

Webhook

Aunque quotations normalmente responde síncrono:

- preparar desde ahora el endpoint webhook
 - validar ngrok
 - validar payloads reales
 - preparar arquitectura async
-

CorrelationId

Aunque aún no se persista:

recomendado agregar:

```
UUID correlationId
```

por request para trazabilidad.

10. 🚀 Siguiendo fase

Después de validar:

- token
- quotations
- webhook

continuar con:

```
rate selection
  ↓
shipment
  ↓
protect shipment
  ↓
label
  ↓
persistencia
```